

数据库基础

[1] 题干. 单选题

[1] 题型. 数据库系统与文件系统的主要区别是 ()。

[1] 正确答案. C

[1] 难易度. 易

[1] 选项数. 4

[1] A. 文件系统只能管理程序文件，而数据库系统可以管理各种类型的文件

[1] B. 文件系统管理的数据较少，而数据库系统能管理大量数据

[1] C. 文件系统比较简单，数据库系统比较复杂

[1] D. 文件系统没有解决数据冗余和数据独立性问题，而数据库系统解决了这些问题

[2] 题干. 单选题

[2] 题型. 在关系运算中，选择的操作对象是 ()；投影的操作对象是 ()；连接的操作对象是 ()。

[2] 正确答案. A

[2] 难易度. 易

[2] 选项数. 4

[2] A. 一个表；一个表；两个表

[2] B. 一个表；两个表；两个表

[2] C. 一个表；一个表；一个表

[2] D. 两个表；一个表；两个表

[3] 题干. 单选题

[3] 题型. 在关系数据库中，基本的关系运算有三种，它们是 ()。

[3] 正确答案. B

[3] 难易度. 易

[3] 选项数. 4

[3] A. 选择、投影和统计

[3] B. 选择、投影和连接

[3] C. 排序、索引和选择

[3] D. 统计、查找和连接

[4] 题干. 单选题

[4] 题型. VFP 是一种关系型数据库管理系统，所谓关系是指 ()。

[4] 正确答案. B

[4] 难易度. 易

[4] 选项数. 4

[4] A. 表中各个记录之间的联系

- [4]B. 数据模型满足一定条件的二维表格式
 - [4]C. 表中各个字段之间的联系
 - [4]D. 一个表与另一个表之间的联系
-

[5] 题干. 单选题

[5] 题型. 一个仓库里可以存放多个部件，一种部件可以存放于多个仓库，仓库与部件之间是（ ）的联系。

[5] 正确答案. D

[5] 难易度. 易

[5] 选项数. 4

[5] A. 一对一

[5] B. 多对一

[5] C. 一对多

[5] D. 多对多

[6] 题干. 单选题

[6] 题型. 自然连接要求被连接的两关系有若干相同的（ ）。

[6] 正确答案. B

[6] 难易度. 易

[6] 选项数. 4

[6] A. 实体名

[6] B. 属性名

[6] C. 主关键字

[6] D. 主属性名

[7] 题干. 单选题

[7] 题型. 数据库类型是根据（ ）划分的。

[7] 正确答案. C

[7] 难易度. 易

[7] 选项数. 4

[7] A. 文件形式

[7] B. 存取数据方法

[7] C. 数据模型

[7] D. 记录形式

[8] 题干. 单选题

[8] 题型. 关系是指（ ）。

[8] 正确答案. A

[8] 难易度. 易

[8] 选项数. 4

[8] A. 元组的集合

- [8]B. 字段的集合
 - [8]C. 属性的集合
 - [8]D. 实例的集合
-

[9] 题干. 单选题

[9] 题型. 对于关系 S(S1, S2, S3, S4), 写一条规则, 把其中 S2 的属性限制在 10-20 之间, 则这条规则属于 ()。

[9] 正确答案. C

[9] 难易度. 易

[9] 选项数. 4

[9]A. 参照完整性规则

[9]B. 实体完整性规则

[9]C. 域完整性规则

[9]D. 不属于以上任何规则

[10] 题干. 单选题

[10] 题型. 在使用项目管理器时, 如果需要创建文件, 利用“文件”菜单中的“新建”命令创建的文件 ()。

[10] 正确答案. B

[10] 难易度. 易

[10] 选项数. 4

[10]A. 属于当前打开的项目

[10]B. 不属于任何项目

[10]C. 属于任何项目

[10]D. 以上都不正确

[11] 题干. 单选题

[11] 题型. 在使用项目管理器时, 如果要移去一个文件, 在对话框中选择“移去”按钮, 系统会把所选择的文件移走, 被移走的文件将会 ()。

[11] 正确答案. D

[11] 难易度. 易

[11] 选项数. 4

[11]A. 不被保留在原目录中

[11]B. 将被从磁盘上删除

[11]C. 也可能保留在原来的目录中, 也可能被保留在其他目录中

[11]D. 被保留在原目录中

[12] 题干. 单选题

[12] 题型. VisualFoxPro 的工作方式不包括 ()。

[12] 正确答案. B

[12] 难易度. 易

- [12]选项数. 4
[12]A. 程序执行方式
[12]B. 结构操作方式
[12]C. 菜单操作方式
[12]D. 命令操作方式
-
-

- [13]题干. 单选题
[13]题型. 关于 VFP 命令格式的规则，下面叙述错误的是（ ）。
[13]正确答案. D
[13]难易度. 易
[13]选项数. 4
[13]A. 每条命令必须以命令动词开头
[13]B. 命令动词太长，最小保留 4 个字符
[13]C. FOR 和 WHILE 引导的条件子句是有区别的
[13]D. 命令动词后面的子句顺序是不能调换的
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

- [27]题干. 简答题
[27]题型. 试述数据库系统的组成。
[27]正确答案. A
[27]难易度. 中
[27]选项数. 1
[27]A. 数据库、数据库管理系统（及其开发工具）、应用系统、数据库管理员。
-
-

- [28]题干. 简答题
[28]题型. 关系数据库的完整性规则有哪几类？
[28]正确答案. A
[28]难易度. 中
[28]选项数. 1
[28]A. （1）实体完整性 （2）参照完整性 （3）用户自定义完整性
-
-

- [29]题干. 名词解释

[29]题型. 数据:

[29]正确答案. A

[29]难易度. 中

[29]选项数. 1

[29]A. 是指对客观事物的特征进行的一种抽象化、符号化表示。数据可以是具体的数字，也可以是文字、图形、图像、声音等。

[30]题干. 名词解释

[30]题型. 信息:

[30]正确答案. A

[30]难易度. 中

[30]选项数. 1

[30]A. 是指有一定含义的、经过加工的、对决策有价值的数。数据是信息的符号表示，或称作载体;信息是数据的内涵，是数据的语义解释。

[31]题干. 判断题

[31]题型. 系统全局区 SGA 是针对某一服务器进程而保留的内存区域，它是不可共享的。

[31]正确答案. B

[31]难易度. 易

[31]选项数. 2

[31]A. 正确

[31]B. 错误

[32]题干. 判断题

[32]题型. 数据库字典视图 ALL_***视图只包含当前用户拥有的数据库对象信息。

[32]正确答案. B

[32]难易度. 易

[32]选项数. 2

[32]A. 正确

[32]B. 错误

[33]题干. 判断题

[33]题型. 数据字典中的内容都被保存在 SYSTEM 表空间中。

[33]正确答案. A

[33]难易度. 易

[33]选项数. 2

[33]A. 正确

[33]B. 错误

[34] 题干. 判断题

[34] 题型. HAVING 后面的条件中可以有聚集函数, 比如 SUM () , AVG () 等, WHERE 后面的条件中也可以有聚集函数。

[34] 正确答案. B

[34] 难易度. 易

[34] 选项数. 2

[34] A. 正确

[34] B. 错误

[35] 题干. 判断题

[35] 题型. "上海西北京"可以通过 like '%上海' 查出来。

[35] 正确答案. B

[35] 难易度. 易

[35] 选项数. 2

[35] A. 正确

[35] B. 错误

[36] 题干. 判断题

[36] 题型. 表空间是 oracle 最大的逻辑组成部分。Oracle 数据库由一个或多个表空间组成。一个表空间由一个或多个数据文件组成, 但一个数据文件只能属于一个表空间。

[36] 正确答案. A

[36] 难易度. 易

[36] 选项数. 2

[36] A. 正确

[36] B. 错误

[37] 题干. 判断题

[37] 题型. 表空间分为永久表空间和临时表空间两种类型。

[37] 正确答案. A

[37] 难易度. 易

[37] 选项数. 2

[37] A. 正确

[37] B. 错误

[38] 题干. 判断题

[38] 题型. truncate 是 DDL 操作, 不能 rollback。

[38] 正确答案. A

[38] 难易度. 易

[38] 选项数. 2

[38] A. 正确

[38]B. 错误

[39]题干. 判断题

[39]题型. 如果需要向表中插入一批已经存在的数据, 可以在 INSERT 语句中使用 WHERE 语句。

[39]正确答案. B

[39]难易度. 易

[39]选项数. 2

[39]A. 正确

[39]B. 错误

[40]题干. 判断题

[40]题型. Oracle 数据库中字符串和日期必须使用双引号标识。

[40]正确答案. B

[40]难易度. 易

[40]选项数. 2

[40]A. 正确

[40]B. 错误

[41]题干. 填空题

[41]题型. SQLServer 中数据库是由 () 和 () 组成的。

[41]正确答案. A

[41]难易度. 易

[41]选项数. 1

[41]A. MDF 数据主记录文件, LDF 数据库日志文件

[42]题干. 填空题

[42]题型. 使用 () 命令来创建一个新数据库及存储该数据库的文件。

[42]正确答案. A

[42]难易度. 易

[42]选项数. 1

[42]A. CREATEDATABASE

[43]题干. 填空题

[43]题型. SQLServer 中支持两种类型的变量, 分别是 () 和 () 。

[43]正确答案. A

[43]难易度. 易

[43]选项数. 1

[43]A. 全局、局部

[44] 题干. 填空题

[44] 题型. Oracle 数据库由一个或多个表空间组成, 表空间由一个或多个 () 组成。表空间具有 () 和 () 两种状态。当处于前者时, 表空间的数据可为用户使用, 当处于后者时, 表空间的数据不可用。

[44] 正确答案. A

[44] 难易度. 易

[44] 选项数. 1

[44] A. 数据文件、读写 READWRITE 和只读 READONLY

[45] 题干. 填空题

[45] 题型. 查看 ORACLE 中用户当前信息的命令是 () () 。

[45] 正确答案. A

[45] 难易度. 易

[45] 选项数. 1

[45] A. selectusername, defaulttablespacefromuserusers

[46] 题干. 填空题

[46] 题型. ORACLE 数据库由三种类型的文件组成: ()、() 和。

[46] 正确答案. A

[46] 难易度. 易

[46] 选项数. 1

[46] A. 数据文件、日志文件和控制文件

[47] 题干. 填空题

[47] 题型. ORACLE 进程分为 ()、() 和。

[47] 正确答案. A

[47] 难易度. 易

[47] 选项数. 1

[47] A. 用户进程、服务器进程、后台进程

[48] 题干. 填空题

[48] 题型. C3M 系统中, LSC 数据库的默认实例的系统标识符 SID 名称是 (), 默认密码是 ()。

[48] 正确答案. A

[48] 难易度. 易

[48] 选项数. 1

[48] A. C3MLSC、gxxgosun

[49] 题干. 填空题

[49] 题型. 9C3M 系统采用的数据库为 Oracle10G 版本, 其中, 在应用服务器上应该安装 (), 数据库服务器上应该安装 ()。

[49] 正确答案. A

[49] 难易度. 易

[49] 选项数. 1

[49] A. 服务器版、客户端版

[50] 题干. 填空题

[50] 题型. C3M 系统数据库的备份是通过批处理脚本实现的，那么应该通过（）实现自动定期的备份数据库。

[50] 正确答案. A

[50] 难易度. 易

[50] 选项数. 1

[50] A. 定制任务
