

## 数据库基础-题库

1、数据库信息的运行安全采取的主措施有（）。

- A、 风险分析
- B、 审计跟踪
- C、 备份与恢复
- D、 应急

答案： ABCD

2、简述数据库系统的特点。

答案： 答：数据结构化；数据的共享性高，冗余度低，易扩充；数据独立性高；数据由 DBMS 统一管理和控制。

3、关于 VFP 命令格式的规则，下面叙述错误的是（）。

- A、 每条命令必须以命令动词开头
- B、 命令动词太长，最小保留 4 个字符
- C、 FOR 和 WHILE 引导的条件子句是有区别的
- D、 命令动词后面的子句顺序是不能调换的

答案： D

4、从关系模式中指定若干个属性组成新的关系称为（）。

- A、 选择
- B、 投影
- C、 连接
- D、 人工连接

答案： B

5、对某个数据库进行筛选后（）。

- A、 可以选出符合某些条件的记录
- B、 可以选出符合某些条件组合的记录
- C、 只能选择出符合某一条件的记录
- D、 不能选择出符合条件组合的记录

答案： AB

6、ORACLE 对象特权指用户在指定的表上进行特殊操作的权利。这些特殊操作包括增、删、改、查看、执行(存储过程)、引用(其它表字段作为外键)、索引等。

答案： 正确

7、为了节省存储空间，定义表时应该将可能包含 NULL 值的字段放在字段列表的末尾。

答案： 正确

8、UPDATE 语句修改的是表中数据行中的数据,也可以修改表的结构。

答案： 错误

9、显式游标的游标属性的前缀是游标名。

答案： 正确

10、数据处理的核心问题是（）。

- A、 数据管理
- B、 数据分组
- C、 安全维护
- D、 数据传输

答案： A

11、数据结构、关系操作集合和完整性约束三部分组成了（）。[单选题]\*

- A、 关系模型
- B、 关系
- C、 关系模式
- D、 关系数据库

答案： A

12、语句级触发器在每个数据修改语句执行后只调用一次，而不管该操作将影响到多少行。

答案： 正确

13、数据库管理系统的主要功能有哪些？

答案： （1）数据的安全性保护（2）数据的完整性保护（3）并发控制（4）数据库恢复

14、数据备份可以全库备份，也可以对单个表进行备份。

答案： 正确

15、查询中的计算公式和条件应写在设计视图中（）行。

- A、 总计
- B、 字段
- C、 准则
- D、 显示

答案： BCD

16、PL/SQL 代码块声明区可有可无。

答案： 正确

17、在使用项目管理器时，如果要移去一个文件，在对话框中选择“移去”按钮，系统会把所选择的文件移走，被移走的文件将会（）。

- A、 不被保留在原目录中
- B、 将被从磁盘上删除
- C、 也可能保留在原来的目录中，也可能被保留在其他目录中
- D、 被保留在原目录中

答案： D

18、按所使用的数据模型来分，数据库可分为（）三种模型。

- A、 网状、链状和环状
- B、 独享、共享和分时
- C、 大型、中型和小型
- D、 层次、关系和网状

答案： D

19、SQLServer 中支持两种类型的变量，分别是（）和（）。

答案： 全局、局部；

20、事务的结束只能是 rollback 或者 commit。

答案： 错误

21、查看工资表中长安商品公司实发工资为 2000 元以上(除 2000 元)人员的记录,表达式为（）。

- A、 部门="长安商品公司" AND 实发工资>2000

- B、 部门="长安商品公司" AND 实发工资>=2000
- C、 部门=长安商品公司 AND 实发工资>=2000
- D、 实发工资>2000AND 部门="长安商品公司"

答案： AD

22、同义词的作用是实现复杂的功能。

答案： 正确

23、数据表设计视图中,不可以（ ）。

- A、 修改一条记录
- B、 B;修改字段的名称
- C、 删除一个字段
- D、 删除一条记

答案： AD

24、对于现实世界中事物的特征,在实体-联系模型中使用（ ）。

- A、 属性描述
- B、 关键字描述
- C、 二维表格描述
- D、 实体描述

答案： C

25、分离和附加数据库可以实现将数据库从一个服务移到另一个服务器上,但有些情况下不能进行分离数据库的操作。以下情况一定不能进行分离数据库的操作（ ）。

- A、 Northwind 数据库
  - B、 Master 数据库
  - C、 用户正在使用的数据库
  - D、 用户自己创建的 benet 数据库
- 正确答案是：

答案： BC

26、同一个关系模型的任两个元组值（ ）。

- A、 不能完全相同
- B、 可以相同
- C、 必须全部相同

D、 以上都不是

答案： A

27、 在一个关系中，不可能有完全相同的（）。

A、 分量

B、 属性

C、 域

D、 元组

答案： D

28、 SQLServer 数据库管理员创建了一个数据库 Benet，下列叙述正确的是（）。

A、 Benet 数据库只能有一个主数据文件

B、 Benet 数据库可以有多个主数据文件

C、 Benet 数据库只能有一个事务日志文件

D、 Benet 数据库可以有多个事务日志文件

答案： AD

29、 显式游标的%ISOPEN 根据游标的状态确定值

答案： 错误

30、 下列关于 SQLServer2005 数据库的分离和附加的说法，正确的是（）。

A、 数据库一旦被分离，数据文件就被删除了

B、 数据库被分离后，数据文件还在，被分离的数据文件能且仅能被重新附加到原来与之分离的 SQLServer 实例上

C、 数据库被分离后，数据文件还在，被分离的数据文件能被重新附加到其它的 SQLServer2005 实例上

D、 数据库附加时，要重新附加所有与数据库相关联的文件，而不仅仅是主文件

答案： CD

31、 下面说法不正确的是（）。

A、 计算函数 COUNT 的作用是统计记录的个数

B、 文本字段, 最长为 200 个字符

C、 数字字段, 最大存储空间为 8 个字节

D、 计算函数 Expression 的作用是选择所在字段的最后一个值

答案： BD

32、 下面关于项目及项目中的文件的叙述，不正确的一项是（）。

A、 项目中的文件不是项目的一部分

B、 项目中的文件表示该文件与项目建立了一种关联

C、 项目中的文件是项目的一部分

D、 项目中的文件是独立存在的

答案： C

33、 模式：

答案： 是数据库中全体数据的逻辑结构和特征的描述。

34、 对关系 S 和关系 R 进行集合运算，结果中既包含 S 中元组也包含 R 中元组，这种集合运算称为（）。

A、 并运算

B、 交运算

C、 差运算

D、 积运算

答案： A

35、 Oracle 数据库中字符串数据是区分大小写的。

答案： 正确

36、 关系模式的任何属性（）。

A、 在该关系模式中的命名可以不唯一

B、 可以再分

C、 不可再分

D、 以上都不是

答案： C

37、 关系数据库的完整性规则有哪几类？

答案： （1）实体完整性 （2）参照完整性 （3）用户自定义完整性

38、 数据库（）、数据库系统(DBS)、数据库管理系统(DBMS)之间的关系是（）。

- A、 DB 包括 DBS 和 DB
- B、 DBMS 包括 DB 和 DBS
- C、 DBS 包括 DB 和 DBMS
- D、 三者之间没有联系

答案： C

39、隐式游标的属性%ISOPEN 总是为 FALSE。

答案： 正确

40、下面对于关系数据库中表的主键描述正确的是（ ）。

- A、 使用主键可以唯一地标识表中的一行数据
- B、 主键的值可以为空值
- C、 能唯一标识一行记录的列只有主键
- D、 在一个表中主键列的值是唯一的

答案： AD

41、Oracle 数据库中可以对约束进行禁用，禁用约束可以在执行一些特殊操作时候保证操作能正常进行。

答案： 错误

42、VFP 是一种关系型数据库管理系统，所谓关系是指（ ）。

- A、 表中各个记录之间的联系
- B、 数据模型满足一定条件的二维表格式
- C、 表中各个字段之间的联系
- D、 一个表与另一个表之间的联系

答案： B

43、以下关于 SQLServer2000 中的视图和存储过程说法正确的是（ ）。

- A、 存储过程可以比相同的 T-SQL 代码执行速度快
- B、 视图可以包含来自多个表中的列
- C、 视图中不包含任何存放在基表中的数据
- D、 存储过程中不能包含大量的 T-SQL 代码

答案： ABC

44、隐式游标的游标属性前缀是 SQL。

答案： 正确

45、下列关于事件的说法，不正确的是（）。

- A、 用户可以根据自己的需要创建事件
- B、 事件是一种由系统预先定义而由用户或系统发出的动作
- C、 事件可以由系统和用户引发
- D、 事件是由系统定义的，用户不能随便创建或修改

答案： A

46、系统全局区 SGA 是针对某一服务器进程而保留的内存区域，它是不可共享的。

答案： 错误

47、若关系中的某一属性组的值能唯一地标识一个元组，则称该属性组为（）。

- A、 主键
- B、 候选键
- C、 主属性
- D、 外部键

答案： B

48、关于 Truncatetable, 以下（）描述是错误的。

- A、 Truncatetable 可跟 Where 从句，根据条件进行删除。
- B、 Truncatetable 用来删除表中所有数据。
- C、 触发器对 Truncatetable 无效。
- D、 delete 比 Truncatetable 速度快。

答案： AD

49、Oracle 提供了多种类型的表，包括堆表、外部表、索引组织表、临时表、对象表等。

答案： 错误

50、可以在 PL/SQL 中使用 GOTO 语句使运行流程进行跳转。

答案： 错误

51、管理员在执行以下 sql 语句时，发生了错误的完整性规则有（）。

- A、 实体完整性规则



- B、索引完整性规则
- C、引用完整性规则
- D、用户定义的完整性规则

答案：ACD

52、在一个二维表中，行称为（），列称为（）。

- A、属性；元组
- B、元组；属性
- C、关系；元组
- D、属性；关系

答案：B

53、自然连接是根据两个表中同名的列而进行连接的，当列不同名时，自然连接将失去意义。

答案：正确

54、9C3M 系统采用的数据库为 Oracle10G 版本，其中，在应用服务器上应该安装（），数据库服务器上应该安装（）。

答案：服务器版、客户端版；

55、关系数据模型哪些优点？（）

- A、结构简单
- B、适用于集合操作
- C、有标准语言
- D、可表示复杂的语义

答案：ABC

56、Oracle 数据库由一个或多个表空间组成，表空间由一个或多个（）组成。表空间具有（）和（）两种状态。当处于前者时，表空间的数据可为用户使用，当处于后者时，表空间的数据不可用。

答案：数据文件、读写 READWRITE 和只读 READONLY；

57、SQLServer 中数据库是由（）和（）组成的。

答案：MDF 数据主记录文件, LDF 数据库日志文件；

58、对关系 S 和关系 R 进行集合运算，结果中既包含 S 中元组也包含 R 中元组，这种集合运算称为

- A、 并运算
- B、 交运算
- C、 差运算
- D、 积运算

答案： A

59、数据字典 DBA\_ROLES 记录了数据库中全部角色的信息。

答案： 错误

60、下面说法正确的是（ ）。

- A、 计算函数 COUNT 的作用是统计记录的个数
- B、 文本字段, 最长为 200 个字符
- C、 数字字段, 最大存储空间为 8 个字节
- D、 计算函数 Last 的作用是选择所在字段的最后一个值

答案： AC

61、C3M 系统的数据库中，标准通道类型的表是在用户的（ ）和（ ）两张表。

答案： Gxx06、prechannletype、prechannletyperelation;

62、在使用项目管理器时，如果需要创建文件，利用“文件”菜单中的“新建”命令创建的文件（ ）。

- A、 属于当前打开的项目
- B、 不属于任何项目
- C、 属于任何项目
- D、 以上都不正确

答案： B

63、下列关于对象的说法，不正确的是（ ）。

- A、 任何对象都有自己的属性和方法
- B、 属性是对象所固有的物理特征，方法是附属于对象的行为和动作
- C、 客观世界的任何实体都可以看作是对象
- D、 不同的对象具有相同的属性和方法

答案： D

64、层次模型不能直接表示（ ）。

- A、 1:1 关系
- B、 1:n 关系
- C、 m:n 关系
- D、 1:1 和 1:n 关系

答案： C

65、隐式游标与显式游标的不同在于显式游标仅仅访问一行，隐式的可以访问多行。

答案： 错误

66、数据字典中的内容都被保存在 SYSTEM 表空间中。

答案： 正确

67、试述数据库系统的组成。

答案： 数据库、数据库管理系统（及其开发工具）、应用系统、数据库管理员。

68、锁用于提供数据的完整性和一致性。

答案： 正确

69、数据库类型是根据（）划分的。

- A、 文件形式
- B、 存取数据方法
- C、 数据模型
- D、 记录形式

答案： C

70、关系是指（）。

- A、 元组的集合
- B、 字段的集合
- C、 属性的集合
- D、 实例的集合

答案： A

71、VFP 是一种（）数据库管理系统。

- A、 层次型

- B、 网状型
- C、 关系型
- D、 树型

答案： C

**72、数据：**

答案： 是指对客观事物的特征进行的一种抽象化、符号化表示。数据可以是具体的数字，也可以是文字、图形、图像、声音等。

**73、C3M 系统数据库的备份是通过批处理脚本实现的，那么应该通过（）实现自动定期的备份数据库。**

答案： 定制任务；

**74、在数据库系统中，有哪几种数据模型？（）**

- A、 网状模型
- B、 层次模型
- C、 关系模型
- D、 实体联系模型

答案： ABC

**75、项目管理器中的“全部”选项卡用于显示和管理（）。**

- A、 数据、文档、自由表、文本文件
- B、 数据、文档、类库、代码、其他
- C、 表单、报表、文档、标签、查询
- D、 表单、菜单、文本文件、数据库、其他文件

答案： B

**76、表空间是 oracle 最大的逻辑组成部分。Oracle 数据库由一个或多个表空间组成。一个表空间由一个或多个数据文件组成，但一个数据文件只能属于一个表空间。**

答案： 正确

**77、关系数据库系统中所使用的数据结构是**

- A、 表格
- B、 二维表
- C、 树

D、图

答案： B

78、可以将表中的一个列定义为主键,也可以将多个列定义为复合的主键。

答案： 正确

79、查询中的“英语精读”的列记录的平均值,和班级=“英语 A 班”的条件应写在设计视图中 ( ) 行.

A、总计

B、字段

C、准则

D、显示

答案： BCD

80、oracle 数据库系统中,启动数据库的第一步是启动一个数据库实例。

答案： 正确

81、下列操作方法中,不能退出 VFP 的一项是 ( ) 。

A、单击“文件”菜单中的“退出”命令

B、单击“文件”菜单中的“关闭”命令

C、在命令窗口中输入 QUIT 命令,按 Enter 键

D、按 Alt+F4 键

答案： B

82、Oracle 中,索引可以分为 B 树索引和位图索引,默认使用的是位图索引。

答案： 错误

83、对某个数据库使用记录单,可以进行的记录操作有 ( )

A、新建

B、删除

C、还原

D、插入

答案： ABC

84、表空间分为永久表空间和临时表空间两种类型。

答案： 正确

85、（）是一个非常特殊但又非常有用的函数，它可以计算出满足约束条件的一组条件的行数。

答案： count；

86、ORACLE 常用的约束条件类型

- A、 PRIMARY
- B、 FOREIGN
- C、 UNIQUE
- D、 CHECK

答案： ABCD

87、在 oracle 环境下，需要创建表空间，当数据超过表空间大小时，要对表空间进行扩充，以下选项中扩充方式正确的有

- A、 添加数据文件
- B、 改变数据文件的大小
- C、 允许数据文件自动扩展
- D、 表空间不能再用重新创建表空间。

答案： ABC

88、视图是由一个或若干基表产生的数据集合，但视图不占存储空间。建立视图可以保护数据全(仅让用户查询修改可以看见的一些行列)、简化查询操作、保护数据的独立性。

答案： 正确

89、把实体-联系模型转换为关系模型时，实体之间多对多联系在关系模型中是通过（）。

- A、 建立新的属性来实现
- B、 建立新的关键字来实现
- C、 建立新的关系来实现
- D、 建立新的实体来实现

答案： A

90、在设备管理中，为了克服独占设备速度较慢，降低设备资源利用率的缺点，引入了（），即共享设备模拟独占设备。

答案： 虚拟设备；

91、隐式游标由 PL/SQL 维护，当执行查询时自动打开和关闭。

答案： 正确

92、Oracle 内存结构可以分为

- A、 备份区
- B、 程序全局区
- C、 系统全局区
- D、 还原区

答案： BC

93、查询中的分组条件和条件应写在设计视图中（）行。

- A、 总计
- B、 字段
- C、 准则
- D、 显示

答案： ABCD

94、在数据库的三级模式体系结构中，外模式与模式之间的映像（外模式 / 模式），实现了数据库（）独立性。

答案： 逻辑性；

95、数据库管理系统：

答案： 是位于用户与操作系统之间的一层数据管理软件，其作用是科学、有效地组织和存储数据，高效地获取和维护数据。

96、下面系统中属于关系数据库管理系统的是（）

- A、 Oracle
- B、 MS\_SQLSERVER
- C、 IMS
- D、 DB2

答案： ABD

97、项目管理器中的“文档”选项卡用于显示和管理（）。

- A、 数据库、自由表和查询
- B、 表单、报表和标签
- C、 数据库、标签和报表
- D、 表单、报表和查询

答案： B

98、关系模型是用关系表示（）。

- A、 实体
- B、 联系
- C、 属性
- D、 实体及其联系

答案： D

99、专门的关系运算不包括下列中的（）。

- A、 连接运算
- B、 选择运算
- C、 投影运算
- D、 交运算

答案： D

100、HAVING 后面的条件中可以有聚集函数，比如 SUM（），AVG（）等，WHERE 后面的条件中也可以有聚集函数。

答案： 错误

101、Oracle 数据库中字符串和日期必须使用双引号标识。

答案： 错误

102、计算机数据管理依次经历了（）几个阶段。

- A、 人工管理、文件系统、分布式数据库系统、数据库系统
- B、 文件系统、人工管理、数据库系统、分布式数据库系统
- C、 数据库系统、人工管理、分布式数据库系统、文件系统
- D、 人工管理、文件系统、数据库系统、分布式数据库系统

答案： D

103、SQLServer 的安全身份验证模式决定了什么样的账户可以连接到服务器中，SQLServer2008 提供的身份验证模式有（）。

- A、 Windows 身份验证模式
- B、 SQLServer 和 Windows 身份验证模式
- C、 仅 SQL 身份验证模式
- D、 加密身份验证模式



答案： AB

104、下面正确的说法是（）

- A、 关键字是关系中能够用来惟一标识元组的属性
- B、 在一个关系中，关键字的值不能为空
- C、 一个关系中的所有候选关键字均可以被指定为主关键字
- D、 关键字只能由单个的属性组成

答案： ABC

105、编辑关系对话框中选中“实施参照完整性”和“级联更新相关字段”，“级联删除相关字段”复选框。下面说法正确的是（）。

- A、 当在删除主表中主关键字段的内容时，同步更新关系表中相关的内容
- B、 当在更新主表中主关键字段的内容时，同步更新关系表中相关的内容
- C、 主表中主关键字段“字段 1”中如果没有“ABC”这个数据，在关系表中的“字段 1”中也不允许输入“ABC” 这个数据
- D、 不需要设置“实施参照完整性”，就可以设置“一对多”等关系的类型

答案： AB

106、CONNECT、RESOURCE、DBA、EXP\_FULL\_DATABASE、IMP\_FULL\_DATABASE 都是系统预定义的角色。

答案： 正确

107、下面关于面向对象数据库的叙述中，错误的是（）。

- A、 一个父类包括其所有子类的属性和方法
- B、 一个子类能够继承其所有父类的属性和方法
- C、 每个对象在系统中都有唯一的对象标识
- D、 事件作用于对象，对象识别事件并做出相应反映

答案： A

108、在 Oracle 中，索引技术使用了 ROWID 来进行数据的快速定位。

答案： 正确

109、数据库管理员希望对数据库进行性能优化，以下操作中行之有效的方法为（）。

- A、 将数据库的数据库文件和日志文件分别放在不同的分区上
- B、 在数据库服务器上尽量不要安装其他无关服务

- C、 一个表中的数据行过多时，将其划分为两个或多个表
- D、 将数据库涉及到的所有文件单独放在一个分区上供用户访问

答案： AB

110、设有关系 R1 和 R2，经过关系运算得到结果 S，则 S 是（ ）。

- A、 一个关系
- B、 一个表单
- C、 一个数据库
- D、 一个数组

答案： A

111、存储过程是已经编译好的代码，在调用的时候不必再次编译，提高了程序的运行效率。

答案： 正确

112、行级触发器:无论受影响的行数是多少，都只执行一次。

答案： 错误

113、学生成绩表 grade 中有字段 score (float) ,现在要把所有在 55 分至 60 之间的分数提高 5 分，以下 sql 语句正确的是（ ）。

- A、 Updategradesetscore=score+5
- B、 Updategradesetscore=score+5wherescore>=55orscore<=60
- C、 Updategradesetscore=score+5wherescorebetween55and60
- D、 Updategradesetscore=score+5wherescore>=55andscore<=60

答案： CD

114、隐藏命令窗口的操作方法是（ ）。

- A、 单击“窗口”菜单中的“命令窗口”命令
- B、 单击常用工具栏上的“命令窗口”按钮
- C、 按 CTRL+F4 组合键
- D、 以上方法均可以

答案： D

115、July 是 BENET 公司的数据库管理员，公司数据库采用 SQLServer2005，应公司业务需求，需要将一台服务器中的数据库 BENET 转移到公司新购置的数据库服务器上，下面（ ）方法可以帮助 July 完成此项任务。

- A、 通过 SSMS 导入导出工具
- B、 可以在原服务器上找到 BENET 数据库文件直接拷贝到新服务器中
- C、 在原服务器上对 BENET 进行分离，然后将相应的数据文件拷贝到新服务器上附加
- D、 以上三种方法均可实现数据库的迁移

答案： AC

116、如果需要向表中插入一批已经存在的数据，可以在 INSERT 语句中使用 WHERE 语句。

答案： 错误

117、下列关系运算中，（）是单目运算。

- A、 连接
- B、 选择
- C、 自然连接
- D、 比较

答案： B

118、在下列关于关系的叙述中，正确的是（）

- A、 表中任意两行的值不能相同
- B、 表中任意两列的值不能相同
- C、 行在表中的顺序无关紧要
- D、 列在表中的顺序无关紧要

答案： ACD

119、产生不重复整数的数据库应用的最好解决办法，就是使用序列，尤其在多用户环境下更是如此。

答案： 正确

120、ORACLE 进程分为（）、（）和。

答案： 用户进程、服务器进程、后台进程；

121、在关系运算中，选择的对象是（）；投影的操作对象是（）；连接的操作对象是（）。

- A、 一个表；一个表；两个表
- B、 一个表；两个表；两个表

C、 一个表； 一个表； 一个表

D、 两个表； 一个表； 两个表

答案： A

122、 隐式游标的 SELECT 语句带有 INTO 子串， 只有一行数据被处理。

答案： 正确

123、 Oracle 服务器端的监听程序是驻留在服务器上的单独进程， 专门负责响应客户机的连接请求。

答案： 错误

124、 对数字型字段的记录数据进行统计， 可以（ ）。

A、 运用查询对需要统计的字段进行运算

B、 运用窗体的文本框进行运算

C、 运用报表的文本框进行运算

D、 在数据表中的字段名称中输入公式进行运算

答案： ABCD

125、 oracleCONNECT 角色具有所有的权限。

答案： 错误

126、 如果要在查询中， 因运算增添集合性新字段， 可采用下面哪种方式（ ）。

A、 在设计视图中建立新查询， 在“字段”中以写公式的方法建立

B、 在设计视图中， 用 SQL 建立新查询， 以写 SQL 语句的方法建立

C、 用建立表对象中的设计视图， 以增添新字段的方法建立

D、 在设计视图中建立新查询， 在“准则”中以写公式的方法建立

答案： AB

127、 SQL 数据模型有三种类型， 分别是（ ）、 （ ） 和（ ）。

答案： 概念数据模型、 逻辑数据模型和物理数据模型；

128、 信息：

答案： 是指有一定含义的、 经过加工的、 对决策有价值的信息。 数据是信息的符号表示， 或称作载体； 信息是数据的内涵， 是数据的语义解释。

129、 Oracle 数据库的表空间内存储的逻辑对象为段， 段由盘区组成， 而盘区又由多个数据块组成。

答案： 正确

130、下列关于类的说法，不正确的是（）。

- A、 类是对象的集合，类是对一类相似对象的性质描述
- B、 类是对象的实例，对象是类的集合
- C、 类具有继承性、封装性等特性
- D、 类可以派生出新类，这里派生出来的新类被称为子类，原有的类被称为父类。子类将继承父类的所有属性和方法

答案： B

131、在关系模型中，从表中选出满足条件的记录的操作称为（）。

- A、 连接
- B、 投影
- C、 联系
- D、 选择

答案： D

132、在 C3M 系统中，当发现设备模板信息错误的时候，应该进入（）用户，找到（）和（）两张表，删除错误模板的记录，然后再重新导入数据。

答案： Gxx02、setdevicetemplate、setdevicestandard;

133、下列关于数据库系统的说法不正确的是（）。

- A、 数据库系统实现了有组织地、动态地存储大量相关数据的功能，提供了数据处理和信息资源共享的便利手段
- B、 数据库系统分为 5 部分：硬件系统、数据库集合、数据库管理系统及相关软件、数据库管理员和用户
- C、 数据库系统分为 4 部分：硬件系统、数据库管理系统及相关软件、数据库管理员和用户
- D、 数据库系统是指引进数据库技术后的计算机系统

答案： C

134、VisualFoxPro 的工作方式不包括（）。

- A、 程序执行方式
- B、 结构操作方式
- C、 菜单操作方式
- D、 命令操作方式

答案： B

135、如果要改变一个关系中属性的排列顺序，应使用的关系运算是（）。

- A、 自然连接
- B、 选择
- C、 投影
- D、 多对一联系

答案： C

136、请选择以下那几项是 oracle 客户端的链接工具：

- A、 IE 浏览器
- B、 SQL\*PLUS
- C、 PLSQLDeveloper
- D、 以上答案均不对

答案： ABC

137、Excel 中有关数据库内容,描述正确的有（）。

- A、 一行为一个记录,描述某个实体对象
- B、 一列为一个字段,描述实体对象的属性
- C、 Excel 数据库属于“关系数据模型”,又称为关系型数据库
- D、 每一个 Excel 数据库对应一个工作簿文件

答案： ABC

138、自然连接要求被连接的两关系有若干相同的（）。

- A、 实体名
- B、 属性名
- C、 主关键字
- D、 主属性名

答案： B

139、如果一个班只能有一个班长，而且一个班长不能同时担任其他班的班长，班级和班长两个实体之间的关系属于（）。

- A、 一对一联系
- B、 一对二联系
- C、 多对多联系
- D、 一对多联系

答案： A

140、VisualFoxProDBMS 是（ ）。

- A、 操作系统的一部分
- B、 操作系统支持下的系统软件
- C、 一种编译程序
- D、 一种操作系统

答案： B

141、下面关系数据库系统的说法，正确的一项是（ ）。

- A、 数据库中只存在数据项之间的联系
- B、 数据库中只存在记录之间的联系
- C、 数据库的数据项之间和记录之间都存在联系
- D、 数据库的数据项之间和记录之间都不存在联系

答案： C

142、truncate 是 DDL 操作，不能 rollback。

答案： 正确

143、C3M 系统应用服务器上应该配置 Oracle 数据库的监听程序和（ ）之后，才能访问数据库。

答案： Net 网络服务名；

144、SQL 属于（ ）型数据库管理系统。

答案： 关系；

145、如果要修改表中的数据，可采用下面哪种方式（ ）。

- A、 选择查询
- B、 操作查询
- C、 表对象中的设计视图
- D、 表对象中的数据视图

答案： BD

146、C3M 系统中，LSC 数据库的默认实例的系统标识符 SID 名称是（ ），默认密码是（ ）。

答案： C3MLSC、gxxgosun；

147、什么叫数据与程序的物理独立性?什么叫数据与程序的逻辑独立性?

答案： 物理独立性：是指用户的应用程序与存储在磁盘上的数据库中数据是相互独立的。逻辑独立性：是指用户的应用程序与数据的逻辑结构是相互独立的，也就是说，数据的逻辑结构改变了，用户程序也可以不变。

148、筛选图书编号是“01”的记录,可以用（）。

- A、 工具栏中的筛选功能
- B、 表中的隐藏字段的功能
- C、 在查询的“准则”中输入公式
- D、 表中的冻结字段的功能

答案： BD

149、关系模型中，一个关键字是（）。

- A、 只能由一个属性组成
- B、 可由一个或多个其值能唯一标识该关系模式中任何元组的属性组成
- C、 可由多个任意属性组成
- D、 以上都不是

答案： B

150、以下关于归档日志的说法正确的是

- A、 ORACLE 要将填满的在线日志文件组归档时，则要建立归档日志
- B、 在操作系统或磁盘故障中可保证全部提交的事务可被恢复
- C、 数据库可运行在两种不同方式下:非归档模式和归档模式
- D、 数据库在 ARCHIVELOG 方式下使用时，不能进行在线日志的归档

答案： ABC

151、筛选图书编号是“01”或“02”的记录,可以在准则中输入（）。

- A、 "01"or"02"
- B、 notin("01","02")
- C、 in("01" ,"02")
- D、 not("01"and"02")

答案： AC

152、在连接操作中，如果左表和右表中不满足连接条件的数据都出现在结果中，那么这种连接是全外连接。



答案： 正确

153、oracle 数据库中实例和数据库是一一对应的(非 ORACLE 并行服务，非集群)。

答案： 正确

154、对于关系 S(S1, S2, S3, S4)，写一条规则，把其中 S2 的属性限制在 10-20 之间，则这条规则属于（）。

- A、 参照完整性规则
- B、 实体完整性规则
- C、 域完整性规则
- D、 不属于以上任何规则

答案： C

155、查看工资表中实发工资为 2000 元以上(除 2000 元)至 4000 元(除 4000 元)以下的人员记录,表达式为（）。

- A、 实发工资>2000OR 实发工资<2000
- B、 实发工资>2000AND 实发工资<4000
- C、 实发工资>=2000AND 实发工资=<4000
- D、 实发工资 ( (Between2000and4000)

答案： BD

156、一个数据库服务器可以管理多个数据库,一个数据库可以包含多个表。

答案： 正确

157、DBA 角色具有全部系统特权。

答案： 正确

158、Oracle 数据库的逻辑存储结构主要由表空间构成。

答案： 正确

159、使用（）命令来创建一个新数据库及存储该数据库的文件。

答案： CREATEDATABASE;

160、通过项目管理器中的按钮不可以完成的操作是（）。

- A、 新建文件
- B、 添加文件
- C、 为文件重命名

D、 删除文件

答案： C

161、项目管理器中的“数据”选项卡用于显示和管理（）。

A、 数据库、自由表和查询

B、 表单、报表和标签

C、 数据库、标签和报表

D、 表单、报表和查询

答案： A

162、SQLServer2008 支持的安装方式有（）。

A、 本地安装

B、 远程安装

C、 无人值守安装

D、 nfs 网络安装

答案： ABC

163、数据表视图中,可以（）。

A、 修改字段的类型

B、 修改字段的名称

C、 删除一个字段

D、 删除一条记录

答案： BCD

164、数据库字典视图 ALL\_\*\*\*视图只包含当前用户拥有的数据库对象信息。

答案： 错误

165、数据库：

答案： 是一组存储在计算机硬件设备上逻辑上相关数据集合。这些数据主要用来描述一个或多个组织的相关活动。

166、因为存储过程不返回值，使用时只能单独调用；而函数却能出现在能放置表达式的任何位置。

答案： 错误

167、显式游标可以处理多行数据，在程序中设置循环，取出每一行数据。

答案： 正确

168、一般情况下，可使用同义词来保护系统中真实的表名称，用角色简化授权，创建数据操纵用户来隐藏数据的真正拥有者，以此达到保护数据安全的目的。

答案： 正确

169、为了使用户在大量数据的读写操作和查询操作中速度更快，可以使用分区表技术。

答案： 正确

170、筛选图书编号是“001”—“601”的记录,不可以用（）。

- A、 工具栏中的筛选功能
- B、 表中的隐藏字段的功能
- C、 在查询的“”准则”中输入公式
- D、 表中的冻结字段的功能

答案： BD

171、SQL 中有一种简便的插入多行数据的方法，这种方法是使用（）查询出的结果代替 VALUES 子句。

答案： select 语句；

172、显式游标在程序中显式定义、打开、关闭，游标有一个名字。

答案： 正确

173、两个实体之间的联系可以分为 3 种类型，其中不包括（）。

- A、 一对一联系
- B、 一对多联系
- C、 多对多联系
- D、 多对一联系

答案： D

174、每一个数据库用户必须具有 RESOURCE 特权才能登录到 Oracle 数据库中，ESOURCE 特权用户是权限最低的用户。

答案： 错误

175、查看 ORACLE 中用户当前信息的命令是（）（）。

答案： select username, default\_tablespace from user\_users;

176、ALTER TABLE 语句可以修改表中各列的先后顺序。

答案： 正确

177、ORACLE 数据库由三种类型的文件组成：（）、（）和。

答案： 数据文件、日志文件和控制文件；

178、筛选图书编号是“01”的记录,不可以用（）。

- A、 工具栏中的筛选功能
- B、 表中的隐藏字段的功能
- C、 在查询的“准则”中输入公式
- D、 表中的冻结字段的功能

答案： BD

179、普通视图占有数据库存储空间。

答案： 错误

180、下列四项中，（）不是构成数据模型的要素。

- A、 完整性约束
- B、 数据操作
- C、 数据结构
- D、 数据类型

答案： D

181、数据库系统与文件系统的主要区别是（）。

- A、 文件系统只能管理程序文件，而数据库系统可以管理各种类型的文件
- B、 文件系统管理的数据较少，而数据库系统能管理大量数据
- C、 文件系统比较简单，数据库系统比较复杂
- D、 文件系统没有解决数据冗余和数据独立性问题，而数据库系统解决了这些问题

答案： C

182、符号!=和<>都代表不等于。

答案： 正确

183、下列关于约束和索引的说法中，正确的是

- A、 在字段上定义 PRIMARYKEY 约束时会自动创建 B 树唯一索引

- B、 在字段上定义 UNIQUE 约束时会自动创建一个 B 树唯一索引
- C、 默认情况下，禁用约束会删除对应的索引，而激活约束会自动重建相应的索引
- D、 定义 FOREIGNKEY 约束时会创建一个 B 树唯一索引

答案： ABC

184、 当一个表中所有行都被 delete 语句删除后, 该表还存在于数据库中。

答案： 正确

185、 新建的数据库至少包含（）继续。

- A、 主要数据文件
- B、 次要数据文件
- C、 日志文件
- D、 系统文件

答案： AC

186、 关于 Excel 数据库应用的描述正确的有（）。

- A、 是按一定组织方式存储在一起的相关数据的集合
- B、 是程序化的电子表格
- C、 是一个数据清单
- D、 是一个数组

答案： AC

187、 一个仓库里可以存放多个部件，一种部件可以存放于多个仓库，仓库与部件之间是（）的联系。

- A、 一对一
- B、 多对一
- C、 一对多
- D、 多对多

答案： D

188、 Oracle 建议，当一个列的所有取值数量与行的总数的比例小于 1%时，该列不再适合使用位图索引，而适用于 B 树索引。

答案： 错误

189、 下面关于属性、事件和方法的叙述中，错误的是

- A、 属性用于描述对象的状态，方法用于表示对象的行为
- B、 基于同一类产生的两个对象可以分别设置自己的属性值
- C、 事件代码也可以像方法一样被显示调用
- D、 在新建一个表单时，可以添加新的属性、方法和事件

答案： D

190、按一定的组织形式存储在一起的相互关联的数据集合称为（）。

- A、 数据库管理系统
- B、 数据库
- C、 数据库应用系统
- D、 数据库系统

答案： B

191、在 Oracle 中，PL/SQL 块中定义了一个带参数的游标：`CURSOR emp_cursor (dnum NUMBER) IS SELECT sal, comm FROM emp WHERE deptno = dnum;`那么正确打开此游标的语句是

- A、 `OPEN emp_cursor (20)`
- B、 `OPEN emp_cursor FOR 20`
- C、 `OPEN emp_cursor USING 20`
- D、 `FOR emp_rec IN emp_cursor (20) LOOP... END LOOP`

答案： AD

192、SQL 语言中，用于排序的是（）子句，用于分组的是（）子句。

答案： Orderby、groupby;

193、表命名时需要遵循的规则中选择正确的是

- A、 表名的首字符应该为字母
- B、 不能使用保留字
- C、 可以使用下划线、数字、字母、但不能使用空格和单引号。
- D、 同一用户下表名不能重复。

答案： ABCD

194、“上海西北京”可以通过 like ‘%上海’ 查出来。

答案： 错误

195、查询中的列名和条件应写在设计视图中（）行。

- A、 总计
- B、 字段
- C、 准则
- D、 显示

答案： ABD

196、下面关于“类”的描述，错误的是（）。

- A、 一个类包含了相似的有关对象的特征和行为方法
- B、 类可以按所定义的属性、事件和方法进行实际的行为操作
- C、 类只是实例对象的抽象
- D、 类并不实行任何行为操作，它仅仅表明该怎样做

答案： B

197、在 SQLServer2008 中无法在 SSMS 中进行“分离数据库”操作的有（）数据库。

- A、 master
- B、 model
- C、 Cpubs
- D、 msdbENorthwind

答案： ABD

198、数据库系统的核心是（）。

- A、 数据库管理系统
- B、 数据库
- C、 数据
- D、 数据库应用系统

答案： A

199、支持数据库各种操作的软件系统是（）。

- A、 数据库系统
- B、 操作系统
- C、 数据库管理系统
- D、 命令系统

答案： C

200、在关系数据库中，基本的关系运算有三种，它们是（）。

A、 选择、投影和统计

B、 选择、投影和连接

C、 排序、索引和选择

D、 统计、查找和连接

答案： B