

数据库基础-题库

[2] 题型.简答题

[2] 题干.简述数据库系统的特点。

[2] 正确答案.A

[2] 难易度.中

[2] 选项数.1

[2] A.答：数据结构化；数据的共享性高，冗余度低，易扩充；数据独立性高；数据由 DBMS 统一管理和控制。

[3] 题型.单选题

[3] 题干.关于 VFP 命令格式的规则，下面叙述错误的是（）。

[3] 正确答案.D

[3] 难易度.易

[3] 选项数.4

[3] A.每条命令必须以命令动词开头

[3] B.命令动词太长，最小保留 4 个字符

[3] C.FOR 和 WHILE 引导的条件子句是有区别的

[3] D.命令动词后面的子句顺序是不能调换的

[4] 题型.单选题

[4] 题干.从关系模式中指定若干个属性组成新的关系称为（）。

[4] 正确答案.B

[4] 难易度.易

[4] 选项数.4

[4] A.选择

[4] B.投影

[4] C.连接

[4] D.人工连接

[6] 题型.判断题

[6] 题干.ORACLE 对象特权指用户在指定的表上进行特殊操作的权利。这些特殊操作包括增、删、改、查看、执行(存储过程)、引用(其它表字段作为外键)、索引等。

[6] 正确答案.A

[6] 难易度.易

[6] 选项数.2

[6] A.正确

[6] B.错误

[7] 题型.判断题

[7] 题干.为了节省存储空间,定义表时应该将可能包含 NULL 值的字段放在字段列表的末尾。

[7] 正确答案.A

[7] 难易度.易

[7] 选项数.2

[7] A.正确

[7] B.错误

[8] 题型.判断题

[8] 题干.UPDATE 语句修改的是表中数据行中的数据,也可以修改表的结构。

[8] 正确答案.B

[8] 难易度.易

[8] 选项数.2

[8] A.正确

[8] B.错误

- [9] 题型.判断题
- [9] 题干.显式游标的游标属性的前缀是游标名。
- [9] 正确答案.A
- [9] 难易度.易
- [9] 选项数.2
- [9] A.正确
- [9] B.错误
-

- [10] 题型.单选题
- [10] 题干.数据处理的核心问题是（）。
- [10] 正确答案.A
- [10] 难易度.易
- [10] 选项数.4
- [10] A.数据管理
- [10] B.数据分组
- [10] C.安全维护
- [10] D.数据传输
-

- [11] 题型.单选题
- [11] 题干.数据结构、关系操作集合和完整性约束三部分组成了（）。[单选题]*
- [11] 正确答案.A
- [11] 难易度.易
- [11] 选项数.4
- [11] A.关系模型
- [11] B.关系
- [11] C.关系模式
- [11] D.关系数据库
-

[12] 题型.判断题

[12] 题干.语句级触发器在每个数据修改语句执行后只调用一次,而不管该操作将影响到多少行。

[12] 正确答案.A

[12] 难易度.易

[12] 选项数.2

[12] A.正确

[12] B.错误

[13] 题型.简答题

[13] 题干.数据库管理系统的主要功能有哪些?

[13] 正确答案.A

[13] 难易度.中

[13] 选项数.1

[13] A. (1) 数据的安全性保护 (2) 数据的完整性保护 (3) 并发控制 (4) 数据库恢复

[14] 题型.判断题

[14] 题干.数据备份可以全库备份,也可以对单个表进行备份。

[14] 正确答案.A

[14] 难易度.易

[14] 选项数.2

[14] A.正确

[14] B.错误

[16] 题型.判断题

[16] 题干.PL/SQL 代码块声明区可有可无。

[16] 正确答案.A

[16] 难易度.易

[16] 选项数.2

[16] A.正确

[16] B.错误

[17] 题型.单选题

[17] 题干.在使用项目管理器时, 如果要移去一个文件, 在对话框中选择“移去”按钮, 系统会把所选择的文件移走, 被移走的文件将会 () 。

[17] 正确答案.D

[17] 难易度.易

[17] 选项数.4

[17] A.不被保留在原目录中

[17] B.将被从磁盘上删除

[17] C.也可能保留在原来的目录中, 也可能被保留在其他目录中

[17] D.被保留在原目录中

[18] 题型.单选题

[18] 题干.按所使用的数据模型来分, 数据库可分为 () 三种模型。

[18] 正确答案.D

[18] 难易度.易

[18] 选项数.4

[18] A.网状、链状和环状

[18] B.独享、共享和分时

[18] C.大型、中型和小型

[18] D.层次、关系和网状

[19] 题型.填空题

[19] 题干.SQLServer 中支持两种类型的变量, 分别是 () 和 () 。

- [19] 难易度.易
 - [19] 选项数.1
 - [19] A.全局、局部
-

- [20] 题型.判断题
 - [20] 题干.事务的结束只能是 rollback 或者 commit。
 - [20] 正确答案.B
 - [20] 难易度.易
 - [20] 选项数.2
 - [20] A.正确
 - [20] B.错误
-

- [22] 题型.判断题
 - [22] 题干.同义词的作用是实现复杂的功能。
 - [22] 正确答案.A
 - [22] 难易度.易
 - [22] 选项数.2
 - [22] A.正确
 - [22] B.错误
-

- [24] 题型.单选题
- [24] 题干.对于现实世界中事物的特征，在实体-联系模型中使用
()。
- [24] 正确答案.C
- [24] 难易度.易
- [24] 选项数.4
- [24] A.属性描述
- [24] B.关键字描述

[24] C.二维表格描述

[24] D.实体描述

[26] 题型.单选题

[26] 题干.同一个关系模型的任两个元组值 () 。

[26] 正确答案.A

[26] 难易度.易

[26] 选项数.4

[26] A.不能完全相同

[26] B.可以相同

[26] C.必须全部相同

[26] D.以上都不是

[27] 题型.单选题

[27] 题干.在一个关系中，不可能有完全相同的 () 。

[27] 正确答案.D

[27] 难易度.易

[27] 选项数.4

[27] A.分量

[27] B.属性

[27] C.域

[27] D.元组

[29] 题型.判断题

[29] 题干.显式游标的%ISOPEN 根据游标的状态确定值

[29] 正确答案.B

[29] 难易度.易

[29] 选项数.2

[29] A.正确

[29] B.错误

[32] 题型.单选题

[32] 题干.下面关于项目及项目中的文件的叙述，不正确的一项是（）。

[32] 正确答案.C

[32] 难易度.易

[32] 选项数.4

[32] A.项目中的文件不是项目的一部分

[32] B.项目中的文件表示该文件与项目建立了一种关联

[32] C.项目中的文件是项目的一部分

[32] D.项目中的文件是独立存在的

[33] 题型.名词解释

[33] 题干.模式:

[33] 正确答案.A

[33] 难易度.中

[33] 选项数.1

[33] A.是数据库中全体数据的逻辑结构和特征的描述。

[34] 题型.单选题

[34] 题干.对关系 S 和关系 R 进行集合运算，结果中既包含 S 中元组也包含 R 中元组，这种集合运算称为（）。

[34] 正确答案.A

[34] 难易度.易

[34] 选项数.4

[34] A.并运算

- [34] B.交运算
- [34] C.差运算
- [34] D.积运算

[35] 题型.判断题

[35] 题干.Oracle 数据库中字符串数据是区分大小写的。

[35] 正确答案.A

[35] 难易度.易

[35] 选项数.2

[35] A.正确

[35] B.错误

[36] 题型.单选题

[36] 题干.关系模式的任何属性 () 。

[36] 正确答案.C

[36] 难易度.易

[36] 选项数.4

[36] A.在该关系模式中的命名可以不唯一

[36] B.可以再分

[36] C.不可再分

[36] D.以上都不是

[37] 题型.简答题

[37] 题干.关系数据库的完整性规则有哪几类?

[37] 正确答案.A

[37] 难易度.中

[37] 选项数.1

[37] A. (1) 实体完整性 (2) 参照完整性 (3) 用户自定义完整性

[38] 题型.单选题

[38] 题干.数据库 ()、数据库系统(DBS)、数据库管理系统(DBMS)之间的关系是 ()。

[38] 正确答案.C

[38] 难易度.易

[38] 选项数.4

[38] A.DB 包括 DBS 和 DB

[38] B.DBMS 包括 DB 和 DBS

[38] C.DBS 包括 DB 和 DBMS

[38] D.三者之间没有联系

[39] 题型.判断题

[39] 题干.隐式游标的属性%ISOPEN 总是为 FALSE。

[39] 正确答案.A

[39] 难易度.易

[39] 选项数.2

[39] A.正确

[39] B.错误

[41] 题型.判断题

[41] 题干.Oracle 数据库中可以对约束进行禁用, 禁用约束可以在执行一些特殊操作时候保证操作能正常进行。

[41] 正确答案.B

[41] 难易度.易

[41] 选项数.2

[41] A.正确

[41] B.错误

[42] 题型.单选题

[42] 题干.VFP 是一种关系型数据库管理系统, 所谓关系是指
() 。

[42] 正确答案.B

[42] 难易度.易

[42] 选项数.4

[42] A.表中各个记录之间的联系

[42] B.数据模型满足一定条件的二维表格式

[42] C.表中各个字段之间的联系

[42] D.一个表与另一个表之间的联系

[44] 题型.判断题

[44] 题干.隐式游标的游标属性前缀是 SQL。

[44] 正确答案.A

[44] 难易度.易

[44] 选项数.2

[44] A.正确

[44] B.错误

[45] 题型.单选题

[45] 题干.下列关于事件的说法, 不正确的是 () 。

[45] 正确答案.A

[45] 难易度.易

[45] 选项数.4

[45] A.用户可以根据自己的需要创建事件

[45] B.事件是一种由系统预先定义而由用户或系统发出的动作

[45] C.事件可以由系统和用户引发

[45] D.事件是由系统定义的, 用户不能随便创建或修改

[46] 题型.判断题

[46] 题干.系统全局区 SGA 是针对某一服务器进程而保留的内存区域，它是不可共享的。

[46] 正确答案.B

[46] 难易度.易

[46] 选项数.2

[46] A.正确

[46] B.错误

[47] 题型.单选题

[47] 题干.若关系中的某一属性组的值能唯一地标识一个元组，则称该属性组为（）。

[47] 正确答案.B

[47] 难易度.易

[47] 选项数.4

[47] A.主键

[47] B.候选键

[47] C.主属性

[47] D.外部键

[49] 题型.判断题

[49] 题干.Oracle 提供了多种类型的表，包括堆表、外部表、索引组织表、临时表、对象表等。

[49] 正确答案.B

[49] 难易度.易

[49] 选项数.2

[49] A.正确

[49] B.错误

[50] 题型.判断题

[50] 题干.可以在 PL/SQL 中使用 GOTO 语句使运行流程进行跳转。

[50] 正确答案.B

[50] 难易度.易

[50] 选项数.2

[50] A.正确

[50] B.错误

[52] 题型.单选题

[52] 题干.在一个二维表中，行称为（），列称为（）。

[52] 正确答案.B

[52] 难易度.易

[52] 选项数.4

[52] A.属性；元组

[52] B.元组；属性

[52] C.关系；元组

[52] D.属性；关系

[53] 题型.判断题

[53] 题干.自然连接是根据两个表中同名的列而进行连接的，当列不同名时，自然连接将失去意义。

[53] 正确答案.A

[53] 难易度.易

[53] 选项数.2

[53] A.正确

[53] B.错误

[54] 题型.填空题

[54] 题干.9C3M 系统采用的数据库为 Oracle10G 版本, 其中, 在应用服务器上应该安装 (), 数据库服务器上应该安装 ()。

[54] 难易度.易

[54] 选项数.1

[54] A.服务器版、客户端版

[56] 题型.填空题

[56] 题干.Oracle 数据库由一个或多个表空间组成,表空间由一个或多个 () 组成。表空间具有 () 和 () 两种状态。当处于前者时, 表空间的数据可为用户使用, 当处于后者时, 表空间的数据不可用。

[56] 难易度.易

[56] 选项数.1

[56] A.数据文件、读写 READWRITE 和只读 READONLY

[57] 题型.填空题

[57] 题干.SQLServer 中数据库是由 () 和 () 组成的。

[57] 难易度.易

[57] 选项数.1

[57] A.MDF 数据主记录文件,LDF 数据库日志文件

[58] 题型.单选题

[58] 题干.对关系 S 和关系 R 进行集合运算, 结果中既包含 S 中元组也包含 R 中元组, 这种集合运算称为

[58] 正确答案.A

[58] 难易度.易

[58] 选项数.4

[58] A.并运算

[58] B.交运算

[58] C.差运算

[58] D.积运算

[59] 题型.判断题

[59] 题干.数据字典 DBA_ROLES 记录了数据库中全部角色的信息。

[59] 正确答案.B

[59] 难易度.易

[59] 选项数.2

[59] A.正确

[59] B.错误

[61] 题型.填空题

[61] 题干.C3M 系统的数据库中，标准通道类型的表是在用户的 () 和 () 两张表。

[61] 难易度.易

[61] 选项数.1

[61] A.Gxx06、prechannletype、prechannletyperelation

[62] 题型.单选题

[62] 题干.在使用项目管理器时，如果需要创建文件，利用“文件”菜单中的“新建”命令创建的文件 ()。

[62] 正确答案.B

[62] 难易度.易

[62] 选项数.4

[62] A.属于当前打开的项目

[62] B.不属于任何项目

[62] C.属于任何项目

[62] D.以上都不正确

[63] 题型.单选题

[63] 题干.下列关于对象的说法，不正确的是（）。

[63] 正确答案.D

[63] 难易度.易

[63] 选项数.4

[63] A.任何对象都有自己的属性和方法

[63] B.属性是对象所固有的物理特征，方法是附属于对象的行为和动作

[63] C.客观世界的任何实体都可以看作是对象

[63] D.不同的对象具有相同的属性和方法

[64] 题型.单选题

[64] 题干.层次模型不能直接表示（）。

[64] 正确答案.C

[64] 难易度.易

[64] 选项数.4

[64] A.1:1 关系

[64] B.1:n 关系

[64] C.m:n 关系

[64] D.1:1 和 1:n 关系

[65] 题型.判断题

[65] 题干.隐式游标与显式游标的不同在于显式游标仅仅访问一行，隐式的可以访问多行。

[65] 正确答案.B

[65] 难易度.易

[65] 选项数.2

[65] A.正确

[65] B.错误

[66] 题型.判断题

[66] 题干.数据字典中的内容都被保存在 SYSTEM 表空间中。

[66] 正确答案.A

[66] 难易度.易

[66] 选项数.2

[66] A.正确

[66] B.错误

[67] 题型.简答题

[67] 题干.试述数据库系统的组成。

[67] 正确答案.A

[67] 难易度.中

[67] 选项数.1

[67] A.数据库、数据库管理系统（及其开发工具）、应用系统、数据库管理员。

[68] 题型.判断题

[68] 题干.锁用于提供数据的完整性和一致性。

[68] 正确答案.A

[68] 难易度.易

[68] 选项数.2

[68] A.正确

[68] B.错误

[69] 题型.单选题

[69] 题干.数据库类型是根据（）划分的。

[69] 正确答案.C

[69] 难易度.易

[69] 选项数.4

- [69] A.文件形式
 - [69] B.存取数据方法
 - [69] C.数据模型
 - [69] D.记录形式
-

- [70] 题型.单选题
 - [70] 题干.关系是指 () 。
 - [70] 正确答案.A
 - [70] 难易度.易
 - [70] 选项数.4
 - [70] A.元组的集合
 - [70] B.字段的集合
 - [70] C.属性的集合
 - [70] D.实例的集合
-

- [71] 题型.单选题
 - [71] 题干.VFP 是一种 () 数据库管理系统。
 - [71] 正确答案.C
 - [71] 难易度.易
 - [71] 选项数.4
 - [71] A.层次型
 - [71] B.网状型
 - [71] C.关系型
 - [71] D.树型
-

- [72] 题型.名词解释
- [72] 题干.数据:
- [72] 正确答案.A
- [72] 难易度.中
- [72] 选项数.1

[72] A.是指对客观事物的特征进行的一种抽象化、符号化表示。数据可以是具体的数字，也可以是文字、图形、图像、声音等。

[73] 题型.填空题

[73] 题干.C3M 系统数据库的备份是通过批处理脚本实现的，那么应该通过（）实现自动定期的备份数据库。

[73] 难易度.易

[73] 选项数.1

[73] A.定制任务

[75] 题型.单选题

[75] 题干.项目管理器中的“全部”选项卡用于显示和管理（）。

[75] 正确答案.B

[75] 难易度.易

[75] 选项数.4

[75] A.数据、文档、自由表、文本文件

[75] B.数据、文档、类库、代码、其他

[75] C.表单、报表、文档、标签、查询

[75] D.表单、菜单、文本文件、数据库、其他文件

[76] 题型.判断题

[76] 题干.表空间是 oracle 最大的逻辑组成部分。Oracle 数据库由一个或多个表空间组成。一个表空间由一个或多个数据文件组成，但一个数据文件只能属于一个表空间。

[76] 正确答案.A

[76] 难易度.易

[76] 选项数.2

[76] A.正确

[76] B.错误

[77] 题型.单选题

[77] 题干.关系数据库系统中所使用的数据结构是

[77] 正确答案.B

[77] 难易度.易

[77] 选项数.4

[77] A.表格

[77] B.二维表

[77] C.树

[77] D.图

[78] 题型.判断题

[78] 题干.可以将表中的一个列定义为主键,也可以将多个列定义为复合的主键。

[78] 正确答案.A

[78] 难易度.易

[78] 选项数.2

[78] A.正确

[78] B.错误

[80] 题型.判断题

[80] 题干.oracle 数据库系统中, 启动数据库的第一步是启动一个数据库实例。

[80] 正确答案.A

[80] 难易度.易

[80] 选项数.2

[80] A.正确

[80] B.错误

[81] 题型.单选题

[81] 题干.下列操作方法中，不能退出 VFP 的一项是（）。

[81] 正确答案.B

[81] 难易度.易

[81] 选项数.4

[81] A.单击“文件”菜单中的“退出”命令

[81] B.单击“文件”菜单中的“关闭”命令

[81] C.在命令窗口中输入 QUIT 命令，按 Enter 键

[81] D.按 Alt+F4 键

[82] 题型.判断题

[82] 题干.Oracle 中，索引可以分为 B 树索引和位图索引，默认使用的是位图索引。

[82] 正确答案.B

[82] 难易度.易

[82] 选项数.2

[82] A.正确

[82] B.错误

[84] 题型.判断题

[84] 题干.表空间分为永久表空间和临时表空间两种类型。

[84] 正确答案.A

[84] 难易度.易

[84] 选项数.2

[84] A.正确

[84] B.错误

[85] 题型.填空题

[85] 题干.（）是一个非常特殊但又非常有用的函数，它可以计算

出满足约束条件的一组条件的行数。

[85] 难易度.易

[85] 选项数.1

[85] A.count

[88] 题型.判断题

[88] 题干.视图是由一个或若干基表产生的数据集合,但视图不占存储空间。建立视图可以保护数据安全(仅让用户查询修改可以看见的一些行列)、简化查询操作、保护数据的独立性。

[88] 正确答案.A

[88] 难易度.易

[88] 选项数.2

[88] A.正确

[88] B.错误

[89] 题型.单选题

[89] 题干.把实体-联系模型转换为关系模型时,实体之间多对多联系在关系模型中是通过()。

[89] 正确答案.A

[89] 难易度.易

[89] 选项数.4

[89] A.建立新的属性来实现

[89] B.建立新的关键字来实现

[89] C.建立新的关系来实现

[89] D.建立新的实体来实现

[90] 题型.填空题

[90] 题干.在设备管理中,为了克服独占设备速度较慢,降低设备

资源利用率的缺点, 引入了 () , 即共享设备模拟独占设备。

[90] 难易度.易

[90] 选项数.1

[90] A.虚拟设备

[91] 题型.判断题

[91] 题干.隐式游标由 PL/SQL 维护, 当执行查询时自动打开和关闭。

[91] 正确答案.A

[91] 难易度.易

[91] 选项数.2

[91] A.正确

[91] B.错误

[94] 题型.填空题

[94] 题干.在数据库的三级模式体系结构中, 外模式与模式之间的映像 (外模式 / 模式) , 实现了数据库 () 独立性。

[94] 难易度.易

[94] 选项数.1

[94] A.逻辑性

[95] 题型.名词解释

[95] 题干.数据库管理系统:

[95] 正确答案.A

[95] 难易度.中

[95] 选项数.1

[95] A.是位于用户与操作系统之间的一层数据管理软件, 其作用是科学、有效地组织和存储数据, 高效地获取和维护数据。

[97] 题型.单选题

[97] 题干.项目管理器中的“文档”选项卡用于显示和管理（）。

[97] 正确答案.B

[97] 难易度.易

[97] 选项数.4

[97] A.数据库、自由表和查询

[97] B.表单、报表和标签

[97] C.数据库、标签和报表

[97] D.表单、报表和查询

[98] 题型.单选题

[98] 题干.关系模型是用关系表示（）。

[98] 正确答案.D

[98] 难易度.易

[98] 选项数.4

[98] A.实体

[98] B.联系

[98] C.属性

[98] D.实体及其联系

[99] 题型.单选题

[99] 题干.专门的关系运算不包括下列中的（）。

[99] 正确答案.D

[99] 难易度.易

[99] 选项数.4

[99] A.连接运算

[99] B.选择运算

[99] C.投影运算

[99] D.交运算

[100] 题型.判断题

[100] 题干.HAVING 后面的条件中可以有聚集函数, 比如 SUM () ,AVG () 等, WHERE 后面的条件中也可以有聚集函数。

[100] 正确答案.B

[100] 难易度.易

[100] 选项数.2

[100] A.正确

[100] B.错误

[101] 题型.判断题

[101] 题干.Oracle 数据库中字符串和日期必须使用双引号标识。

[101] 正确答案.B

[101] 难易度.易

[101] 选项数.2

[101] A.正确

[101] B.错误

[102] 题型.单选题

[102] 题干.计算机数据管理依次经历了 () 几个阶段。

[102] 正确答案.D

[102] 难易度.易

[102] 选项数.4

[102] A.人工管理、文件系统、分布式数据库系统、数据库系统

[102] B.文件系统、人工管理、数据库系统、分布式数据库系统

[102] C.数据库系统、人工管理、分布式数据库系统、文件系统

[102] D.人工管理、文件系统、数据库系统、分布式数据库系统

[106] 题型.判断题
[106] 题干.CONNECT、RESOURCE、DBA、EXP_FULL_DATABASE、IMP_FULL_DATABASE 都是系统预定义的角色。

[106] 正确答案.A

[106] 难易度.易

[106] 选项数.2

[106] A.正确

[106] B.错误

[107] 题型.单选题

[107] 题干.下面关于面向对象数据库的叙述中，错误的是（）。

[107] 正确答案.A

[107] 难易度.易

[107] 选项数.4

[107] A.一个父类包括其所有子类的属性和方法

[107] B.一个子类能够继承其所有父类的属性和方法

[107] C.每个对象在系统中都有唯一的对象标识

[107] D.事件作用于对象，对象识别事件并做出相应反映

[108] 题型.判断题

[108] 题干.在 Oracle 中，索引技术使用了 ROWID 来进行数据的快速定位。

[108] 正确答案.A

[108] 难易度.易

[108] 选项数.2

[108] A.正确

[108] B.错误

[110] 题型.单选题

[110] 题干.设有关系 R1 和 R2，经过关系运算得到结果 S，则 S 是（）。

[110] 正确答案.A

[110] 难易度.易

[110] 选项数.4

[110] A.一个关系

[110] B.一个表单

[110] C.一个数据库

[110] D.一个数组

[111] 题型.判断题

[111] 题干.存储过程是已经编译好的代码，在调用的时候不必再次编译，提高了程序的运行效率。

[111] 正确答案.A

[111] 难易度.易

[111] 选项数.2

[111] A.正确

[111] B.错误

[112] 题型.判断题

[112] 题干.行级触发器:无论受影响的行数是多少，都只执行一次。

[112] 正确答案.B

[112] 难易度.易

[112] 选项数.2

[112] A.正确

[112] B.错误

[114] 题型.单选题

[114] 题干.隐藏命令窗口的操作方法是（）。

[114] 正确答案.D

[114] 难易度.易

[114] 选项数.4

[114] A.单击“窗口”菜单中的“命令窗口”命令

[114] B.单击常用工具栏上的“命令窗口”按钮

[114] C.按 CTRL+F4 组合键

[114] D.以上方法均可以

[116] 题型.判断题

[116] 题干.如果需要向表中插入一批已经存在的数据，可以在 INSERT 语句中使用 WHERE 语句。

[116] 正确答案.B

[116] 难易度.易

[116] 选项数.2

[116] A.正确

[116] B.错误

[117] 题型.单选题

[117] 题干.下列关系运算中，（）是单目运算。

[117] 正确答案.B

[117] 难易度.易

[117] 选项数.4

[117] A.连接

- [117] B.选择
 - [117] C.自然连接
 - [117] D.比较
-

[119] 题型.判断题

[119] 题干.产生不重复整数的数据库应用的最好解决办法, 就是使用序列, 尤其在多用户环境下更是如此。

[119] 正确答案.A

[119] 难易度.易

[119] 选项数.2

[119] A.正确

[119] B.错误

[120] 题型.填空题

[120] 题干.ORACLE 进程分为 ()、() 和。

[120] 难易度.易

[120] 选项数.1

[120] A.用户进程、服务器进程、后台进程

[121] 题型.单选题

[121] 题干.在关系运算中, 选择的操作对象是 () ; 投影的操作对象是 () ; 连接的操作对象是 () 。

[121] 正确答案.A

[121] 难易度.易

[121] 选项数.4

[121] A.一个表; 一个表; 两个表

[121] B.一个表; 两个表; 两个表

[121] C.一个表; 一个表; 一个表

[121] D.两个表; 一个表; 两个表

[122] 题型.判断题

[122] 题干.隐式游标的 SELECT 语句带有 INTO 子串, 只有一行数据被处理。

[122] 正确答案.A

[122] 难易度.易

[122] 选项数.2

[122] A.正确

[122] B.错误

[123] 题型.判断题

[123] 题干.Oracle 服务器端的监听程序是驻留在服务器上的单独进程, 专门负责响应客户机的连接请求。

[123] 正确答案.B

[123] 难易度.易

[123] 选项数.2

[123] A.正确

[123] B.错误

[125] 题型.判断题

[125] 题干.oracleCONNECT 角色具有所有的权限。

[125] 正确答案.B

[125] 难易度.易

[125] 选项数.2

[125] A.正确

[125] B.错误

[127] 题型.填空题

[127] 题干.SQL 数据模型有三种类型, 分别是 ()、() 和 ()。

[127] 难易度.易

[127] 选项数.1

[127] A.概念数据模型、逻辑数据模型和物理数据模型

[128] 题型.名词解释

[128] 题干.信息:

[128] 正确答案.A

[128] 难易度.中

[128] 选项数.1

[128] A.是指有一定含义的、经过加工的、对决策有价值的数
据。数据是信息的符号表示, 或称作载体;信息是数据的内涵, 是数据的语义解释。

[129] 题型.判断题

[129] 题干.Oracle 数据库的表空间内存储的逻辑对象为段, 段由盘区组成, 而盘区又由多个数据块组成。

[129] 正确答案.A

[129] 难易度.易

[129] 选项数.2

[129] A.正确

[129] B.错误

[130] 题型.单选题

[130] 题干.下列关于类的说法, 不正确的是 ()。

[130] 正确答案.B

[130] 难易度.易

[130] 选项数.4

[130] A.类是对象的集合, 类是对一类相似对象的性质描述

- [130] B.类是对象的实例，对象是类的集合
- [130] C.类具有继承性、封装性等特性
- [130] D.类可以派生出新类，这里派生出来的新类被称为子类，原有的类被称为父类。子类将继承父类的所有属性和方法
-

[131] 题型.单选题

[131] 题干.在关系模型中，从表中选出满足条件的记录的操作称为（）。

[131] 正确答案.D

[131] 难易度.易

[131] 选项数.4

[131] A.连接

[131] B.投影

[131] C.联系

[131] D.选择

[132] 题型.填空题

[132] 题干.在 C3M 系统中，当发现设备模板信息错误的时候，应该进入（）用户，找到（）和（）两张表，删除错误模板的记录，然后再重新导入数据。

[132] 难易度.易

[132] 选项数.1

[132] A.Gxx02、setdevicetemplate、setdevicestandard

[133] 题型.单选题

[133] 题干.下列关于数据库系统的说法不正确的是（）。

[133] 正确答案.C

[133] 难易度.易

[133] 选项数.4

[133] A.数据库系统实现了有组织地、动态地存储大量相关数据的

功能，提供了数据处理和信息资源共享的便利手段

[133] B.数据库系统分为 5 部分：硬件系统、数据库集合、数据库管理系统及相关软件、数据库管理员和用户

[133] C.数据库系统分为 4 部分：硬件系统、数据库管理系统及相关软件、数据库管理员和用户

[133] D.数据库系统是指引进数据库技术后的计算机系统

[134] 题型.单选题

[134] 题干.VisualFoxPro 的工作方式不包括 () 。

[134] 正确答案.B

[134] 难易度.易

[134] 选项数.4

[134] A.程序执行方式

[134] B.结构操作方式

[134] C.菜单操作方式

[134] D.命令操作方式

[135] 题型.单选题

[135] 题干.如果要改变一个关系中属性的排列顺序，应使用的关系运算是 () 。

[135] 正确答案.C

[135] 难易度.易

[135] 选项数.4

[135] A.自然连接

[135] B.选择

[135] C.投影

[135] D.多对一联系

[138] 题型.单选题

[138] 题干.自然连接要求被连接的两关系有若干相同的 () 。

[138] 正确答案.B

[138] 难易度.易

[138] 选项数.4

[138] A.实体名

[138] B.属性名

[138] C.主关键字

[138] D.主属性名

[139] 题型.单选题

[139] 题干.如果一个班只能有一个班长，而且一个班长不能同时担任其他班的班长，班级和班长两个实体之间的关系属于 () 。

[139] 正确答案.A

[139] 难易度.易

[139] 选项数.4

[139] A.一对一联系

[139] B.一对二联系

[139] C.多对多联系

[139] D.一对多联系

[140] 题型.单选题

[140] 题干.VisualFoxProDBMS 是 () 。

[140] 正确答案.B

[140] 难易度.易

[140] 选项数.4

[140] A.操作系统的一部分

[140] B.操作系统支持下的系统软件

[140] C.一种编译程序

[140] D.一种操作系统

[141] 题型.单选题

[141] 题干.下面关系数据库系统的说法, 正确的一项是 () 。

[141] 正确答案.C

[141] 难易度.易

[141] 选项数.4

[141] A.数据库中只存在数据项之间的联系

[141] B.数据库中只存在记录之间的联系

[141] C.数据库的数据项之间和记录之间都存在联系

[141] D.数据库的数据项之间和记录之间都不存在联系

[142] 题型.判断题

[142] 题干.truncate 是 DDL 操作, 不能 rollback。

[142] 正确答案.A

[142] 难易度.易

[142] 选项数.2

[142] A.正确

[142] B.错误

[143] 题型.填空题

[143] 题干.C3M 系统应用服务器上应该配置 Oracle 数据库的监听程序和 () 之后, 才能访问数据库。

[143] 难易度.易

[143] 选项数.1

[143] A.Net 网络服务名

[144] 题型.填空题

[144] 题干.SQL 属于 () 型数据库管理系统。

[144] 难易度.易

[144] 选项数.1

[144] A.关系

[146] 题型.填空题

[146] 题干.C3M 系统中, LSC 数据库的默认实例的系统标识符 SID 名称是 (), 默认密码是 () 。

[146] 难易度.易

[146] 选项数.1

[146] A.C3MLSC、gxxgosun

[147] 题型.简答题

[147] 题干.什么叫数据与程序的物理独立性?什么叫数据与程序的逻辑独立性?

[147] 正确答案.A

[147] 难易度.中

[147] 选项数.1

[147] A.物理独立性: 是指用户的应用程序与存储在磁盘上的数据库中数据是相互独立的。逻辑独立性: 是指用户的应用程序与数据的逻辑结构是相互独立的, 也就是说, 数据的逻辑结构改变了, 用户程序也可以不变。

[149] 题型.单选题

[149] 题干.关系模型中, 一个关键字是 () 。

[149] 正确答案.B

[149] 难易度.易

[149] 选项数.4

[149] A.只能由一个属性组成

[149] B.可由一个或多个其值能唯一标识该关系模式中任何元组的

属性组成

[149] C.可由多个任意属性组成

[149] D.以上都不是

[152] 题型.判断题

[152] 题干.在连接操作中, 如果左表和右表中不满足连接条件的数据都出现在结果中, 那么这种连接是全外连接。

[152] 正确答案.A

[152] 难易度.易

[152] 选项数.2

[152] A.正确

[152] B.错误

[153] 题型.判断题

[153] 题干.oracle 数据库中实例和数据库是一一对应的(非ORACLE 并行服务, 非集群)。

[153] 正确答案.A

[153] 难易度.易

[153] 选项数.2

[153] A.正确

[153] B.错误

[154] 题型.单选题

[154] 题干.对于关系 $S(S_1, S_2, S_3, S_4)$, 写一条规则, 把其中 S_2 的属性限制在 10-20 之间, 则这条规则属于 () 。

[154] 正确答案.C

[154] 难易度.易

[154] 选项数.4

- [154] A.参照完整性规则
 - [154] B.实体完整性规则
 - [154] C.域完整性规则
 - [154] D.不属于以上任何规则
-

[156] 题型.判断题

[156] 题干.一个数据库服务器可以管理多个数据库,一个数据库可以包含多个表。

[156] 正确答案.A

[156] 难易度.易

[156] 选项数.2

[156] A.正确

[156] B.错误

[157] 题型.判断题

[157] 题干.DBA 角色具有全部系统特权。

[157] 正确答案.A

[157] 难易度.易

[157] 选项数.2

[157] A.正确

[157] B.错误

[158] 题型.判断题

[158] 题干.Oracle 数据库的逻辑存储结构主要由表空间构成。

[158] 正确答案.A

[158] 难易度.易

[158] 选项数.2

[158] A.正确

[158] B.错误

[159] 题型.填空题

[159] 题干.使用 () 命令来创建一个新数据库及存储该数据库的文件。

[159] 难易度.易

[159] 选项数.1

[159] A.CREATEDATABASE

[160] 题型.单选题

[160] 题干.通过项目管理器中的按钮不可以完成的操作是 () 。

[160] 正确答案.C

[160] 难易度.易

[160] 选项数.4

[160] A.新建文件

[160] B.添加文件

[160] C.为文件重命名

[160] D.删除文件

[161] 题型.单选题

[161] 题干.项目管理器中的“数据”选项卡用于显示和管理 () 。

[161] 正确答案.A

[161] 难易度.易

[161] 选项数.4

[161] A.数据库、自由表和查询

[161] B.表单、报表和标签

[161] C.数据库、标签和报表

[161] D.表单、报表和查询

[164] 题型.判断题

[164] 题干.数据库字典视图 ALL_***视图只包含当前用户拥有的数据库对象信息。

[164] 正确答案.B

[164] 难易度.易

[164] 选项数.2

[164] A.正确

[164] B.错误

[165] 题型.名词解释

[165] 题干.数据库:

[165] 正确答案.A

[165] 难易度.中

[165] 选项数.1

[165] A.是一组存储在计算机硬件设备上逻辑上相关数据集合。这些数据主要用来描述一个或多个组织的相关活动。

[166] 题型.判断题

[166] 题干.因为存储过程不返回值，使用时只能单独调用;而函数却能出现在能放置表达式的任何位置。

[166] 正确答案.B

[166] 难易度.易

[166] 选项数.2

[166] A.正确

[166] B.错误

[167] 题型.判断题

[167] 题干.显式游标可以处理多行数据，在程序中设置循环，取出每一行数据。

[167] 正确答案.A

[167] 难易度.易

[167] 选项数.2

[167] A.正确

[167] B.错误

[168] 题型.判断题

[168] 题干.一般情况下,可使用同义词来保护系统中真实的表名称,用角色简化授权,创建数据操纵用户来隐藏数据的真正拥有者,以此达到保护数据安全的目的。

[168] 正确答案.A

[168] 难易度.易

[168] 选项数.2

[168] A.正确

[168] B.错误

[169] 题型.判断题

[169] 题干.为了使用户在大量数据的读写操作和查询操作中速度更快,可以使用分区表技术。

[169] 正确答案.A

[169] 难易度.易

[169] 选项数.2

[169] A.正确

[169] B.错误

[171] 题型.填空题

[171] 题干.SQL 中有一种简便的插入多行数据的方法,这种方法是使用 () 查询出的结果代替 VALUES 子句。

[171] 难易度.易

[171] 选项数.1

[171] A.select 语句

[172] 题型.判断题

[172] 题干.显式游标在程序中显式定义、打开、关闭，游标有一个名字。

[172] 正确答案.A

[172] 难易度.易

[172] 选项数.2

[172] A.正确

[172] B.错误

[173] 题型.单选题

[173] 题干.两个实体之间的联系可以分为 3 种类型，其中不包括（）。

[173] 正确答案.D

[173] 难易度.易

[173] 选项数.4

[173] A.一对一联系

[173] B.一对多联系

[173] C.多对多联系

[173] D.多对一联系

[174] 题型.判断题

[174] 题干.每一个数据库用户必须具有 RESOURCE 特权才能登录到 Oracle 数据库中，ESOURCE 特权用户是权限最低的用户。

[174] 正确答案.B

[174] 难易度.易

[174] 选项数.2

[174] A.正确

[174] B.错误

[175] 题型.填空题

[175] 题干.查看 ORACLE 中用户当前信息的命令是 () () 。

[175] 难易度.易

[175] 选项数.1

[175] A.selectusername,defaulttablespacefromuserusers

[176] 题型.判断题

[176] 题干.ALTERTABLE 语句可以修改表中各列的先后顺序。

[176] 正确答案.A

[176] 难易度.易

[176] 选项数.2

[176] A.正确

[176] B.错误

[177] 题型.填空题

[177] 题干.ORACLE 数据库由三种类型的文件组成： () 、 ()
和。

[177] 难易度.易

[177] 选项数.1

[177] A.数据文件、日志文件和控制文件

[179] 题型.判断题

[179] 题干.普通视图占有数据库存储空间。

[179] 正确答案.B

[179] 难易度.易

[179] 选项数.2

[179] A.正确

[179] B.错误

[180] 题型.单选题

[180] 题干.下列四项中, () 不是构成数据模型的要素。

[180] 正确答案.D

[180] 难易度.易

[180] 选项数.4

[180] A.完整性约束

[180] B.数据操作

[180] C.数据结构

[180] D.数据类型

[181] 题型.单选题

[181] 题干.数据库系统与文件系统的主要区别是 () 。

[181] 正确答案.C

[181] 难易度.易

[181] 选项数.4

[181] A.文件系统只能管理程序文件, 而数据库系统可以管理各种类型的文件

[181] B.文件系统管理的数据较少, 而数据库系统能管理大量数据

[181] C.文件系统比较简单, 数据库系统比较复杂

[181] D.文件系统没有解决数据冗余和数据独立性问题, 而数据库系统解决了这些问题

[182] 题型.判断题

[182] 题干.符号!=和<>都代表不等于。

[182] 正确答案.A

[182] 难易度.易

[182] 选项数.2

[182] A.正确

[182] B.错误

[184] 题型.判断题

[184] 题干.当一个表中所有行都被 delete 语句删除后,该表还存在于数据库中。

[184] 正确答案.A

[184] 难易度.易

[184] 选项数.2

[184] A.正确

[184] B.错误

[187] 题型.单选题

[187] 题干.一个仓库里可以存放多个部件,一种部件可以存放于多个仓库,仓库与部件之间是 () 的联系。

[187] 正确答案.D

[187] 难易度.易

[187] 选项数.4

[187] A.一对一

[187] B.多对一

[187] C.一对多

[187] D.多对多

[188] 题型.判断题

[188] 题干.Oracle 建议, 当一个列的所有取值数量与行的总数的比例小于 1%时, 该列不再适合使用位图索引, 而适用于 B 树索引。

[188] 正确答案.B

[188] 难度度.易

[188] 选项数.2

[188] A.正确

[188] B.错误

[189] 题型.单选题

[189] 题干.下面关于属性、事件和方法的叙述中，错误的是

[189] 正确答案.D

[189] 难度度.易

[189] 选项数.4

[189] A.属性用于描述对象的状态，方法用于表示对象的行为

[189] B.基于同一类产生的两个对象可以分别设置自己的属性值

[189] C.事件代码也可以像方法一样被显示调用

[189] D.在新建一个表单时，可以添加新的属性、方法和事件

[190] 题型.单选题

[190] 题干.按一定的组织形式存储在一起的相互关联的数据集合称为 ()。

[190] 正确答案.B

[190] 难度度.易

[190] 选项数.4

[190] A.数据库管理系统

[190] B.数据库

[190] C.数据库应用系统

[190] D.数据库系统

[192] 题型.填空题

[192] 题干.SQL 语言中，用于排序的是 () 子句，用于分组的是 () 子句。

- [192] 难度度.易
[192] 选项数.1
[192] A.Orderby、 groupby
-

- [194] 题型.判断题
[194] 题干."上海西北京"可以通过 like '%上海' 查出来。
[194] 正确答案.B
[194] 难度度.易
[194] 选项数.2
[194] A.正确
[194] B.错误
-

- [196] 题型.单选题
[196] 题干.下面关于“类”的描述，错误的是（）。
[196] 正确答案.B
[196] 难度度.易
[196] 选项数.4
[196] A.一个类包含了相似的有关对象的特征和行为方法
[196] B.类可以按所定义的属性、事件和方法进行实际的行为操作
[196] C.类只是实例对象的抽象
[196] D.类并不实行任何行为操作，它仅仅表明该怎样做
-

- [198] 题型.单选题
[198] 题干.数据库系统的核心是（）。
[198] 正确答案.A
[198] 难度度.易
[198] 选项数.4

- [198] A.数据库管理系统
 - [198] B.数据库
 - [198] C.数据
 - [198] D.数据库应用系统
-

[199] 题型.单选题

[199] 题干.支持数据库各种操作的软件系统是 () 。

[199] 正确答案.C

[199] 难易度.易

[199] 选项数.4

[199] A.数据库系统

[199] B.操作系统

[199] C.数据库管理系统

[199] D.命令系统

[200] 题型.单选题

[200] 题干.在关系数据库中，基本的关系运算有三种，它们是 () 。

[200] 正确答案.B

[200] 难易度.易

[200] 选项数.4

[200] A.选择、投影和统计

[200] B.选择、投影和连接

[200] C.排序、索引和选择

[200] D.统计、查找和连接
