

计算机导论-题库

- [1] 题型.单选题
 - [1] 题干.将十进制 35 转换成二进制数是
 - [1] 正确答案.A
 - [1] 难易度.易
 - [1] 选项数.4
 - [1] A.100011B
 - [1] B.100111B
 - [1] C.111001B
 - [1] D.110001B
-

- [2] 题型.单选题
 - [2] 题干.下列各进制的数中，值最小的是
 - [2] 正确答案.B
 - [2] 难易度.易
 - [2] 选项数.4
 - [2] A.十进制 11
 - [2] B.二进制 11
 - [2] C.十六进制 11
 - [2] D.八进制 11
-

- [3] 题型.单选题
- [3] 题干.下面不属于结构化程序设计原则的是
- [3] 正确答案.D
- [3] 难易度.易
- [3] 选项数.4
- [3] A.逐步求精
- [3] B.自顶向下

- [3] C.模块化
- [3] D.可继承性

-
- [4] 题型.单选题
 - [4] 题干.文件系统中用于管理文件的是
 - [4] 正确答案.B
 - [4] 难易度.易
 - [4] 选项数.4
 - [4] A.目录
 - [4] B.指针
 - [4] C.页表
 - [4] D.堆栈结构

-
- [5] 题型.单选题
 - [5] 题干.在一个非零无符号二进制整数之后加一个 0, 则此数的值为原数的
 - [5] 正确答案.B
 - [5] 难易度.易
 - [5] 选项数.4
 - [5] A.4 倍
 - [5] B.2 倍
 - [5] C.1/2 倍
 - [5] D.1/4 倍

-
- [6] 题型.单选题
 - [6] 题干.机房接地系统, 一般接地电阻要小于
 - [6] 正确答案.B
 - [6] 难易度.易
 - [6] 选项数.4
 - [6] A.4Ω

- [6] B. 2 Ω
 - [6] C. 6 Ω
 - [6] D. 8 Ω
-

[7] 题型.单选题

[7] 题干.计算机运行环境对湿度的要求是

[7] 正确答案.C

[7] 难易度.易

[7] 选项数.4

[7] A.10%-30%

[7] B.20%-40%

[7] C.20% -80%

[7] D.50%-80%

[8] 题型.单选题

[8] 题干.下列哪一个不能防病毒

[8] 正确答案.C

[8] 难易度.易

[8] 选项数.4

[8] A.KV300

[8] B.KILL

[8] C.WPS

[8] D.防病毒卡

[9] 题型.单选题

[9] 题干.计算机病毒主要是通过什么传播的

[9] 正确答案.C

[9] 难易度.易

[9] 选项数.4

[9] A.硬盘

- [9] B.键盘
- [9] C.软盘
- [9] D.显示器

[10] 题型.单选题

[10] 题干.存储容量为 1KB, 可存多少个二进制的信息

[10] 正确答案.B

[10] 难易度.易

[10] 选项数.4

[10] A.1024

[10] B. 8×1024

[10] C. $8 \times 8 \times 1024$

[10] D. 1024×1024

[11] 题型.单选题

[11] 题干.在计算机内部, 用来传送、存储、加工处理的数据或指令都是以什么形式进行的

[11] 正确答案.A

[11] 难易度.易

[11] 选项数.4

[11] A.二进制码

[11] B.拼音简码

[11] C.八进制码

[11] D.五笔字型码

[12] 题型.单选题

[12] 题干.校园网属于

[12] 正确答案.B

[12] 难易度.易

[12] 选项数.4

- [12] A.远程网
 - [12] B.局域网
 - [12] C.广域网
 - [12] D.城域网
-

[13] 题型.单选题

[13] 题干.容量为 1.44MB 的软盘片的直径为 () 英寸

[13] 正确答案.A

[13] 难易度.易

[13] 选项数.4

[14] 题型.单选题

[14] 题干.未来计算机的发展趋向于巨型化、微型化、网络化、()和智能化

[14] 正确答案.A

[14] 难易度.易

[14] 选项数.4

[14] A.多媒体化

[14] B.电器化

[14] C.现代化

[14] D.工业化

[15] 题型.单选题

[15] 题干.内存中的随机存储器的英文缩写为

[15] 正确答案.D

[15] 难易度.易

[15] 选项数.4

[15] A.ROM

[15] B.DPROM

[31] A.正确

[31] B.错误

[32] 题型.判断题

[32] 题干.操作系统管理进程所使用的的数据结构是进程控制块
PCB

[32] 正确答案.A

[32] 难易度.易

[32] 选项数.2

[32] A.正确

[32] B.错误

[33] 题型.判断题

[33] 题干.一个字节为 8 个二进制位

[33] 正确答案.A

[33] 难易度.易

[33] 选项数.2

[33] A.正确

[33] B.错误

[34] 题型.判断题

[34] 题干.在计算机中数据单位 bit 的意思是字节

[34] 正确答案.B

[34] 难易度.易

[34] 选项数.2

[34] A.正确

[34] B.错误

[35] 题型.判断题

[35] 题干.八进制基数为 8, 因此在八进制数中可使用的数字符号是

0,1,2,3,4,5,6,7,8

[35] 正确答案.B

[35] 难易度.易

[35] 选项数.2

[35] A.正确

[35] B.错误

[36] 题型.判断题

[36] 题干.十进制转换成非十进制时, 整数部分采用“乘基数取整”的方法

[36] 正确答案.B

[36] 难易度.易

[36] 选项数.2

[36] A.正确

[36] B.错误

[37] 题型.判断题

[37] 题干.外存储器存取速度慢, 不直接与 CPU 交换数据, 而与内存储器交换信息

[37] 正确答案.A

[37] 难易度.易

[37] 选项数.2

[37] A.正确

[37] B.错误

[38] 题型.填空题

[38] 题干.一个完整的计算机系统应当包括硬件系统和 ()

[38] 难易度.易

[38] 选项数.1

[38] A.软件系统

[39] 题型.填空题
[39] 题干.存储器访问周期最短的是
[39] 难易度.易
[39] 选项数.1
[39] A.内存储器

[40] 题型.填空题
[40] 题干.控制器的基本功能是
[40] 难易度.易
[40] 选项数.1
[40] A.控制计算机各个部件协调工作

[41] 题型.填空题
[41] 题干.我国开始计算机的研究工作是
[41] 难易度.易
[41] 选项数.1
[41] A.1956

[42] 题型.填空题
[42] 题干.微型计算机的核心部件是
[42] 难易度.易
[42] 选项数.1
[42] A.微处理器

[43] 题型.填空题
[43] 题干.计算机中所有信息都是以（）形式存放的
[43] 难易度.中
[43] 选项数.1
[43] A.二进制

[44] 题型.填空题

[44] 题干.计算机的每条指令必须包括两个最基本的部分, 分别是操作码和

[44] 难易度.易

[44] 选项数.1

[44] A.操作数

[45] 题型.填空题

[45] 题干.ROM 是

[45] 难易度.易

[45] 选项数.1

[45] A.只读存储器

[46] 题型.简答题

[46] 题干.CPU 的主要技术性能指标

[46] 正确答案.A

[46] 难易度.中

[46] 选项数.1

[46] A.CPU 的主要技术性能指标有字长、主频和运算速度

[47] 题型.简答题

[47] 题干.裸机是指什么

[47] 正确答案.A

[47] 难易度.中

[47] 选项数.1

[47] A.裸机是指不含外部设备的主机

[48] 题型.简答题

[48] 题干.什么是头结点?

[48] 正确答案.A
[48] 难易度.难
[48] 选项数.1
[48] A.头结点是我们人为地在链表的开始结点之前附加的一个结点。

[49] 题型.名词解释
[49] 题干.满二叉树
[49] 正确答案.A
[49] 难易度.难
[49] 选项数.1
[49] A.除最后一层无任何子节点外，每一层上的所有结点都有两个子结点的二叉树

[50] 题型.名词解释
[50] 题干.完全二叉树
[50] 正确答案.A
[50] 难易度.难
[50] 选项数.1
[50] A.若设二叉树的深度为 h ，除第 h 层外，其它各层 ($1 \sim h-1$) 的结点数都达到最大个数，第 h 层所有的结点都连续集中在最左边，这就是完全二叉树

[51] 题型.单选题
[51] 题干.下列关于算法的特征描述不正确的是
[51] 正确答案.C
[51] 难易度.易
[51] 选项数.4
[51] A.有穷性:算法必须在有限步之内结束
[51] B.确定性:算法的每一步必须有确切的定义

[51] C.输入:算法必须至少有一个输入

[51] D.输出:算法必须至少有一个输出

[52] 题型.单选题

[52] 题干.以下描述中最适合用计算机编程来处理的问题是

[52] 正确答案.C

[52] 难易度.易

[52] 选项数.4

[52] A.确定放学回家的路线

[52] B.计算某个同学其中考试各科成绩总分

[52] C.计算 100 以内的奇数平方和

[52] D.在因特网上查找自己喜欢的歌曲

[53] 题型.单选题

[53] 题干.下列可以作为合法变量名的是

[53] 正确答案.D

[53] 难易度.易

[53] 选项数.4

[53] A.a-3

[53] B.7a

[53] C.a\$

[53] D.text2

[54] 题型.单选题

[54] 题干.以下属于程序的基本控制结构的是

[54] 正确答案.B

[54] 难易度.易

[54] 选项数.4

[54] A.星型结构

[54] B.选择结构

[54] C.网络结构

[54] D.平行结构

[55] 题型.单选题

[55] 题干.VB 语言中, 下列各种基本数据类型说明符中表示整型数的是

[55] 正确答案.B

[55] 难易度.易

[55] 选项数.4

[55] A.Boolean

[55] B.Integer

[55] C.Single

[55] D.String

[56] 题型.单选题

[56] 题干.如:"ab"+"cd"的运算结果是"abcd",那么"27"+"23"的运算结果是 ()

[56] 正确答案.B

[56] 难易度.易

[56] 选项数.4

[56] A."50"

[56] B."2723"

[56] C."27+23"

[56] D.N

[57] 题型.单选题

[57] 题干.穷举法的适用范围是

[57] 正确答案.C

[57] 难易度.易

[57] 选项数.4

- [57] A.一切问题
 - [57] B.解的个数极多的问题
 - [57] C.解的个数有限且可一一列举
 - [57] D.不适合设计算法
-

[58] 题型.单选题

[58] 题干.下列程序执行后 A、B 的值是 A=30, B=40, A=A+B:
B=A-B: A=A-B"

- [58] 正确答案.C
 - [58] 难易度.易
 - [58] 选项数.4
 - [58] A.30、 40
 - [58] B.40、 40
 - [58] C.40、 30
 - [58] D.30、 30
-

[59] 题型.单选题

[59] 题干.执行下列程序段后, 变量 X 的值为 x=3;y=77;Do while
x;x=x+2;Loop"

- [59] 正确答案.D
 - [59] 难易度.易
 - [59] 选项数.4
-

[60] 题型.单选题

[60] 题干.下列程序运行后, 变量 Value 的值是 () X=20;if
x>=10 then Value=5*x Else Value=4*x ()

- [60] 正确答案.A
 - [60] 难易度.易
 - [60] 选项数.4
-

[61] 题型.单选题

[61] 题干.下列程序段中,循环体执行的次数是()
`y=2;Do While y<=8;y=y+y;Loop ()`

[61] 正确答案.D

[61] 难易度.易

[61] 选项数.4

[62] 题型.单选题

[62] 题干.已知变量 x 和 y 的值分别是 6 和 5,那么以下运算结果为 True 的表达式是 ()

[62] 正确答案.C

[62] 难易度.易

[62] 选项数.4

[62] A.Not(x>y)

[62] B.(x<5)or(y>6)

[62] C.(x>=6)And(y>=5)

[62] D.Not(x>4)

[63] 题型.单选题

[63] 题干.下面说法正确的是

[63] 正确答案.A

[63] 难易度.易

[63] 选项数.4

[63] A.算法+数据结构=程序

[63] B.算法就是程序

[63] C.数据结构就是程序

[63] D.算法包括数据结构

[76] 题型.判断题

[76] 题干.窗体的 BackColor 属性用于设置窗体的背景色

[76] 正确答案.A

[76] 难易度.易

[76] 选项数.2

[76] A.正确

[76] B.错误

[77] 题型.判断题

[77] 题干.结构化程序设计的三种基本结构是顺序结构、选择结构、循环结构

[77] 正确答案.A

[77] 难易度.易

[77] 选项数.2

[77] A.正确

[77] B.错误

[78] 题型.判断题

[78] 题干.表达式 $2^4 \setminus 3$ 的值是 5

[78] 正确答案.A

[78] 难易度.易

[78] 选项数.2

[78] A.正确

[78] B.错误

[79] 题型.判断题

[79] 题干.用流程图描述算法形象、直观，容易理解。

[79] 正确答案.A

[79] 难易度.易

[79] 选项数.2

[79] A.正确

[79] B.错误

[80] 题型.判断题

[80] 题干. $7 / 2$ 与 $7 \setminus 2$ 的结果是一样的

[80] 正确答案.B

[80] 难易度.易

[80] 选项数.2

[80] A.正确

[80] B.错误

[81] 题型.判断题

[81] 题干.线性表的链式存储结构优于顺序存储结构

[81] 正确答案.B

[81] 难易度.易

[81] 选项数.2

[81] A.正确

[81] B.错误

[82] 题型.判断题

[82] 题干.栈和队列也是线性表。如果需要，可对它们中的任一元素进行操作

[82] 正确答案.B

[82] 难易度.易

[82] 选项数.2

[82] A.正确

[82] B.错误

[83] 题型.判断题

[83] 题干.对于任何待排序序列来说，快速排序均快于起泡排序

[83] 正确答案.B

[83] 难易度.易

[83] 选项数.2

[83] A.正确

[83] B.错误

[84] 题型.判断题

[84] 题干.字符串是数据对象特定的线性表

[84] 正确答案.A

[84] 难易度.易

[84] 选项数.2

[84] A.正确

[84] B.错误

[85] 题型.判断题

[85] 题干.在单链表 P 指针所指结点之后插入 S 结点的操作是：
 $P->next = S ; S->next = P->next$

[85] 正确答案.B

[85] 难易度.易

[85] 选项数.2

[85] A.正确

[85] B.错误

[86] 题型.填空题

[86] 题干.如果 $X=-25$,则运行 $x=Abs(x);x=sqr(x)$ 后, x 的值是

[86] 难易度.易

[86] 选项数.1

[87] 题型.填空题

[87] 题干.下列程序执行后 A、B 的值是 $A=5; B=6; A=A+B;$

$B=A-B; A=A-B$ ()

[87] 难易度.中

[87] 选项数.1

[87] A.6、5

[88] 题型.填空题

[88] 题干.中序遍历二叉排序树所得到的序列是()序列

[88] 难易度.中

[88] 选项数.1

[88] A.有序

[89] 题型.填空题

[89] 题干.快速排序的最坏时间复杂度为

[89] 难易度.易

[89] 选项数.1

[89] A. $O(n^2)$

[90] 题型.填空题

[90] 题干.设某无向图中顶点数和边数分别为 n 和 e , 所有顶点的

度数之和为 d , 则 $e=$

[90] 难易度.易

[90] 选项数.1

[90] A. $d/2$

[91] 题型.填空题

[91] 题干.栈具有()特性

[91] 难易度.易

[91] 选项数.1

[91] A.先进后出特性

[92] 题型.填空题

[92] 题干.下列几种类型中, 耦合性最弱的是

[92] 难易度.易

[92] 选项数.1

[92] A.数据型

[93] 题型.填空题

[93] 题干.设一棵完全二叉树共有 700 个节点, 则在该二叉树中有
() 个叶子节点

[93] 难易度.中

[93] 选项数.1

[93] A.350

[94] 题型.填空题

[94] 题干.软件结构使用的图形工具, 一般采用 () 图

[94] 难易度.易

[94] 选项数.1

[94] A.SC

- [95] 题型.填空题
[95] 题干.在七种偶合中, 最低偶合是
[95] 难易度.易
[95] 选项数.1
[95] A.非直接偶合
-

- [96] 题型.简答题
[96] 题干.堆是什么?
[96] 正确答案.A
[96] 难易度.难
[96] 选项数.1
[96] A.堆实质上是一棵完全二叉树结点的层次序列, 此完全二叉树的每个结点对应于一个关键码
-

- [97] 题型.简答题
[97] 题干.封装的的作用
[97] 正确答案.A
[97] 难易度.中
[97] 选项数.1
[97] A.封装的的作用是复用
-

- [98] 题型.简答题
[98] 题干.多媒体系统是什么
[98] 正确答案.A
[98] 难易度.难
[98] 选项数.1
[98] A.多媒体系统是一个能够交互地处理声音和图像的计算机系统
-

- [99] 题型.名词解释
[99] 题干.软件危机

- [99] 正确答案.A
 - [99] 难易度.难
 - [99] 选项数.1
 - [99] A.软件开发和维护中出现的一系列问题
-

- [100] 题型.名词解释
 - [100] 题干.UML
 - [100] 正确答案.A
 - [100] 难易度.难
 - [100] 选项数.1
 - [100] A.一种可视化的建模语言
-

- [101] 题型.简答题
 - [101] 题干.CPU 的主要技术性能指标
 - [101] 正确答案.A
 - [101] 难易度.中
 - [101] 选项数.1
 - [101] A.CPU 的主要技术性能指标有字长、主频和运算速度
-

- [102] 题型.填空题
 - [102] 题干.存储器访问周期最短的是
 - [102] 难易度.易
 - [102] 选项数.1
 - [102] A.内存存储器
-

- [105] 题型.单选题
- [105] 题干.将十进制 35 转换成二进制数是
- [105] 正确答案.A

- [105] 难度度.易
 - [105] 选项数.4
 - [105] A.100011B
 - [105] B.100111B
 - [105] C.111001B
 - [105] D.110001B
-

- [107] 题型.填空题
 - [107] 题干.控制器的基本功能是
 - [107] 难度度.易
 - [107] 选项数.1
 - [107] A.控制计算机各个部件协调工作
-

- [108] 题型.判断题
 - [108] 题干.世界上公认的第一台电子计算机诞生于美国
 - [108] 正确答案.A
 - [108] 难度度.易
 - [108] 选项数.2
 - [108] A.正确
 - [108] B.错误
-

- [110] 题型.判断题
- [110] 题干.通常和数据总线位数相同的部件是地址总线
- [110] 正确答案.A
- [110] 难度度.易
- [110] 选项数.2
- [110] A.正确
- [110] B.错误

[111] 题型.单选题

[111] 题干.下列各进制的数中, 值最小的是

[111] 正确答案.B

[111] 难易度.易

[111] 选项数.4

[111] A.十进制 11

[111] B.二进制 11

[111] C.十六进制 11

[111] D.八进制 11

[112] 题型.填空题

[112] 题干.一个完整的计算机系统应当包括硬件系统和 ()

[112] 难易度.易

[112] 选项数.1

[112] A.软件系统

[113] 题型.单选题

[113] 题干.在计算机指令中, 规定其所执行操作功能的部分称为

[113] 正确答案.C

[113] 难易度.易

[113] 选项数.4

[113] A.地址码

[113] B.源操作数

[113] C.操作码

[113] D.操作数

[114] 题型.判断题

[114] 题干.操作系统管理进程所使用的的数据结构是进程控制块
PCB

[114] 正确答案.A

[114] 难易度.易

[114] 选项数.2

[114] A.正确

[114] B.错误

[115] 题型.单选题

[115] 题干.机房接地系统, 一般接地电阻要小于

[115] 正确答案.B

[115] 难易度.易

[115] 选项数.4

[115] A.4Ω

[115] B. 2 Ω

[115] C. 6 Ω

[115] D. 8 Ω

[117] 题型.单选题

[117] 题干.计算机运行环境对湿度的要求是

[117] 正确答案.C

[117] 难易度.易

[117] 选项数.4

[117] A.10%-30%

[117] B.20%-40%

[117] C.20% -80%

[117] D.50%-80%

[119] 题型.填空题

[119] 题干.微型计算机的核心部件是

[119] 难度度.易
[119] 选项数.1
[119] A.微处理器

[120] 题型.单选题
[120] 题干.文件系统中用于管理文件的是
[120] 正确答案.B
[120] 难度度.易
[120] 选项数.4
[120] A.目录
[120] B.指针
[120] C.页表
[120] D.堆栈结构

[121] 题型.填空题
[121] 题干.我国开始计算机的研究工作是
[121] 难度度.易
[121] 选项数.1
[121] A.1956

[122] 题型.单选题
[122] 题干.下列哪一个不能防病毒
[122] 正确答案.C
[122] 难度度.易
[122] 选项数.4
[122] A.KV300
[122] B.KILL
[122] C.WPS
[122] D.防病毒卡

[124] 题型.单选题

[124] 题干.下面不属于结构化程序设计原则的是

[124] 正确答案.D

[124] 难易度.易

[124] 选项数.4

[124] A.逐步求精

[124] B.自顶向下

[124] C.模块化

[124] D.可继承性

[125] 题型.单选题

[125] 题干.在一个非零无符号二进制整数之后加一个 0, 则此数的值为原数的

[125] 正确答案.B

[125] 难易度.易

[125] 选项数.4

[125] A.4 倍

[125] B.2 倍

[125] C.1/2 倍

[125] D.1/4 倍

[126] 题型.判断题

[126] 题干.八进制基数为 8, 因此在八进制数中可使用的数字符号是 0,1,2,3,4,5,6,7,8

[126] 正确答案.B

[126] 难易度.易

[126] 选项数.2

[126] A.正确

[126] B.错误

[128] 题型.填空题

[128] 题干.计算机的每条指令必须包括两个最基本的部分, 分别是操作码和

[128] 难易度.易

[128] 选项数.1

[128] A.操作数

[129] 题型.填空题

[129] 题干.计算机中所有信息都是以 () 形式存放的

[129] 难易度.中

[129] 选项数.1

[129] A.二进制

[130] 题型.判断题

[130] 题干.一个字节为 8 个二进制位

[130] 正确答案.A

[130] 难易度.易

[130] 选项数.2

[130] A.正确

[130] B.错误

[131] 题型.判断题

[131] 题干.在计算机中数据单位 bit 的意思是字节

[131] 正确答案.B

[131] 难易度.易

[131] 选项数.2

[131] A.正确

[131] B.错误

[132] 题型.填空题
[132] 题干.ROM 是
[132] 难易度.易
[132] 选项数.1
[132] A.只读存储器

[133] 题型.单选题
[133] 题干.存储容量为 1KB, 可存多少个二进制的信息
[133] 正确答案.B
[133] 难易度.易
[133] 选项数.4
[133] A.1024
[133] B. 8×1024
[133] C. $8 \times 8 \times 1024$
[133] D. 1024×1024

[134] 题型.单选题
[134] 题干.计算机病毒主要是通过什么传播的
[134] 正确答案.C
[134] 难易度.易
[134] 选项数.4
[134] A.硬盘
[134] B.键盘
[134] C.软盘
[134] D.显示器

[136] 题型.判断题
[136] 题干.十进制转换成非十进制时, 整数部分采用“乘基数取

整”的方法

[136] 正确答案.B

[136] 难易度.易

[136] 选项数.2

[136] A.正确

[136] B.错误

[137] 题型.判断题

[137] 题干.外存储器存取速度慢，不直接与 CPU 交换数据，而与内存储器交换信息

[137] 正确答案.A

[137] 难易度.易

[137] 选项数.2

[137] A.正确

[137] B.错误

[140] 题型.填空题

[140] 题干.按对应的 ASCII 码值来比较，“A”比“B”（）

[140] 难易度.中

[140] 选项数.1

[140] A.小

[142] 题型.判断题

[142] 题干.计算机体积越大，其功能就越强

[142] 正确答案.B

[142] 难易度.易

[142] 选项数.2

[142] A.正确

[142] B.错误

[143] 题型.判断题

[143] 题干.两个显示器屏幕大小相同，则它们的分辨率必定相同

[143] 正确答案.B

[143] 难易度.易

[143] 选项数.2

[143] A.正确

[143] B.错误

[144] 题型.简答题

[144] 题干.裸机是指什么

[144] 正确答案.A

[144] 难易度.中

[144] 选项数.1

[144] A.裸机是指不含外部设备的主机

[146] 题型.单选题

[146] 题干.校园网属于

[146] 正确答案.B

[146] 难易度.易

[146] 选项数.4

[146] A.远程网

[146] B.局域网

[146] C.广域网

[146] D.城域网

[147] 题型.单选题

[147] 题干.在计算机内部,用来传送、存储、加工处理的数据或指令都是以什么形式进行的

[147] 正确答案.A

[147] 难易度.易

[147] 选项数.4

[147] A.二进制码

[147] B.拼音简码

[147] C.八进制码

[147] D.五笔字型码

[149] 题型.填空题

[149] 题干.1.2MB 软盘大约可以存放()个汉字

[149] 难易度.易

[149] 选项数.1

[149] A.60 万

[151] 题型.判断题

[151] 题干.按对应的汉字机内码值比较“王”比“李”大

[151] 正确答案.A

[151] 难易度.易

[151] 选项数.2

[151] A.正确

[151] B.错误

[152] 题型.判断题

[152] 题干.计算机能够按照程序自动进行运算,完全取代了人脑的劳动

[152] 正确答案.B

[152] 难易度.易

[152] 选项数.2

[152] A.正确

[152] B.错误

[154] 题型.判断题

[154] 题干.计算机信息系统投入运行后, 纠正原先系统中存在的错误, 这是系统调试阶段的任务

[154] 正确答案.B

[154] 难易度.易

[154] 选项数.2

[154] A.正确

[154] B.错误

[155] 题型.判断题

[155] 题干.计算机硬件由主机、控制器、运算器、存储器和输出设备五大部件组成

[155] 正确答案.B

[155] 难易度.易

[155] 选项数.2

[155] A.正确

[155] B.错误

[156] 题型.判断题

[156] 题干.没有装配软件系统的计算机称为裸机, 只能做些简单工作

[156] 正确答案.A

[156] 难易度.易

[156] 选项数.2

[156] A.正确

[156] B.错误

[157] 题型.单选题

[157] 题干.内存中的随机存储器的英文缩写为

[157] 正确答案.D

[157] 难易度.易

[157] 选项数.4

[157] A.ROM

[157] B.DPRROM

[157] C.CD-ROM

[157] D.RAM

[158] 题型.单选题

[158] 题干.容量为 1.44MB 的软盘片的直径为 () 英寸

[158] 正确答案.A

[158] 难易度.易

[158] 选项数.4

[159] 题型.判断题

[159] 题干.通常硬盘中的数据在断电后不会丢失

[159] 正确答案.A

[159] 难易度.易

[159] 选项数.2

[159] A.正确

[159] B.错误

[160] 题型.单选题

[160] 题干.未来计算机的发展趋向于巨型化、微型化、网络化、()

和智能化

[160] 正确答案.A

[160] 难易度.易

[160] 选项数.4

[160] A.多媒体化

[160] B.电器化

[160] C.现代化

[160] D.工业化

[161] 题型.单选题

[161] 题干.32 位微处理器中的 32 表示的技术指标是(

[161] 正确答案.C

[161] 难易度.易

[161] 选项数.4

[161] A.字节

[161] B.容量

[161] C.字长

[161] D.二进制位

[162] 题型.填空题

[162] 题干.AutoCAD 软件属于

[162] 难易度.易

[162] 选项数.1

[162] A.计算机辅助设计软件

[164] 题型.判断题

[164] 题干.计算机病毒的传播只能通过软盘，网上传输不会传播病毒

[164] 正确答案.B

[164] 难易度.易

[164] 选项数.2

[164] A.正确

[164] B.错误

[165] 题型.判断题

[165] 题干.计算机网络是一个在协议控制下的多机互连的系统

[165] 正确答案.A

[165] 难易度.易

[165] 选项数.2

[165] A.正确

[165] B.错误

[166] 题型.判断题

[166] 题干.网络通信可以不用协议

[166] 正确答案.B

[166] 难易度.易

[166] 选项数.2

[166] A.正确

[166] B.错误

[168] 题型.判断题

[168] 题干.Windows 98 是目前比较流行的网络操作系统

[168] 正确答案.B

[168] 难易度.易

[168] 选项数.2

[168] A.正确

[168] B.错误

[169] 题型.简答题
[169] 题干.多媒体系统是什么
[169] 正确答案.A
[169] 难易度.难
[169] 选项数.1
[169] A.多媒体系统是一个能够交互地处理声音和图像的计算机系统

[170] 题型.判断题
[170] 题干.人机交互就是指人对计算机发布命令，计算机执行就可以了
[170] 正确答案.B
[170] 难易度.易
[170] 选项数.2
[170] A.正确
[170] B.错误

[171] 题型.填空题
[171] 题干.一般把能够对声音、图形和影像等信息进行处理的计算机称为
[171] 难易度.中
[171] 选项数.1
[171] A.多媒体计算机

[172] 题型.判断题
[172] 题干.引导型病毒的感染对象主要是软盘的引导扇区和硬盘的主引导扇区
[172] 正确答案.A
[172] 难易度.易
[172] 选项数.2

[172] A.正确

[172] B.错误

[173] 题型.单选题

[173] 题干.与八进制数 64.3 等值的二进制数是

[173] 正确答案.A

[173] 难易度.易

[173] 选项数.4

[173] A.110100.011

[173] B.100100.111

[173] C.100110.111

[173] D.100101.101

[174] 题型.单选题

[174] 题干.与十六进制数 26.E 等值的二进制数是

[174] 正确答案.C

[174] 难易度.易

[174] 选项数.4

[174] A.110100.011

[174] B.100100.111

[174] C.100110.111

[174] D.100101.101

[175] 题型.单选题

[175] 题干.C 语言属于 () 程序设计范型, 该范型将软件程序归结为数据结构、算法过程或函数的设计与确定, 程序的执行被看做是各过程调用的序列

[175] 正确答案.B

[175] 难易度.易

[175] 选项数.4

- [175] A.函数式
 - [175] B.过程式
 - [175] C.面向逻辑
 - [175] D.面向对象
-

-
- [177] 题型.单选题
 - [177] 题干.高级程序设计语言的特点是 () 。
 - [177] 正确答案.A
 - [177] 难易度.易
 - [177] 选项数.4
 - [177] A.高级语言数据结构丰富
 - [177] B.高级语言与具体的机器结构密切相关
 - [177] C.高级语言接近算法语言不易掌握
 - [177] D.用高级语言编写的程序计算机可立即执行
-

-
- [179] 题型.判断题
 - [179] 题干.合法变量名可由字母、数字和下划线组成，以字母开头
 - [179] 正确答案.A
 - [179] 难易度.易
 - [179] 选项数.2
 - [179] A.正确
 - [179] B.错误
-

-
- [180] 题型.单选题
 - [180] 题干.将高级程序设计语言源程序翻译成计算机可执行代码的软件称为 ()
 - [180] 正确答案.B
 - [180] 难易度.易

- [180] 选项数.4
 - [180] A.汇编程序
 - [180] B.编译程序
 - [180] C.管理程序
 - [180] D.服务程序
-

- [181] 题型.判断题
 - [181] 题干.流程图是描述算法的常用方式
 - [181] 正确答案.A
 - [181] 难易度.易
 - [181] 选项数.2
 - [181] A.正确
 - [181] B.错误
-

- [182] 题型.单选题
 - [182] 题干.面向对象程序设计方法把程序设计的焦点集中在()
 - [182] 正确答案.B
 - [182] 难易度.易
 - [182] 选项数.4
 - [182] A.对象和类的设计与实现
 - [182] B.类和类层次结构的设计、实现和重用
 - [182] C.方法、消息和继承性的设计与实现
 - [182] D.数据和方法的封装
-

- [183] 题型.填空题
- [183] 题干.面向对象程序设计语言不同于其它语言的主要特点是 () 。
- [183] 难易度.易
- [183] 选项数.1
- [183] A.继承

[184] 题型.判断题

[184] 题干.是否建立了丰富的类库是衡量一个面向对象程序设计语言成熟与否的一个重要标志。

[184] 正确答案.A

[184] 难易度.易

[184] 选项数.2

[184] A.正确

[184] B.错误

[186] 题型.单选题

[186] 题干.下列叙述中正确的是（ ）。

[186] 正确答案.C

[186] 难易度.易

[186] 选项数.4

[186] A.在模块化程序设计中，一个模块应该尽量多地包括与其他模块联系的信息

[186] B.在自顶向下、逐步细化的设计过程中，首先应设计解决问题的第一个细节

[186] C.在模块化程序设计中，一个模块内部的控制结构也要符合结构化原则

[186] D.在程序设计过程中，不能同时采用结构化程序设计方法与模块化程序设计方法

[187] 题型.单选题

[187] 题干.下面关于多窗体程序设计的说法不正确的是_____。

[187] 正确答案.D

[187] 难易度.易

[187] 选项数.4

- [187] A.多重窗体程序中第一个被装入内存的窗体就是启动窗体
- [187] B.多重窗体程序包括多个窗体，每个窗体都会作为一个文件提示保存
- [187] C.Visual Basic 允许为工程生成可执行文件
- [187] D.多重窗体程序在保存时，首先保存工程文件，然后保存标准模块文件，最后保存窗体文件
-

[188] 题型.单选题

[188] 题干.有关计算机指令与程序说法不正确的是（）。

[188] 正确答案.B

[188] 难易度.易

[188] 选项数.4

[188] A.指令由 CPU 制造厂商设计

[188] B.指令由软件制作商设计

[188] C.程序是指令的有序集合

[188] D.不同的 CPU 指令系统不同

[189] 题型.判断题

[189] 题干.编程求 $1+2+3+\dots+1000$ 的和.该题设计最适合使用的控制结构为循环结构

[189] 正确答案.A

[189] 难易度.易

[189] 选项数.2

[189] A.正确

[189] B.错误

[190] 题型.单选题

[190] 题干.计算机能够自动、准确、快速地按照人们的意图进行运行的最基本思想是

[190] 正确答案.D

- [190] 难易度.易
- [190] 选项数.4
- [190] A.采用超大规模集成电路
- [190] B.采用 CPU 作为中央核心部件
- [190] C.采用操作系统
- [190] D.存储程序和程序控制
-

- [192] 题型.判断题
- [192] 题干.流程图中表示判断框的是矩形框
- [192] 正确答案.B
- [192] 难易度.易
- [192] 选项数.2
- [192] A.正确
- [192] B.错误
-

- [193] 题型.判断题
- [193] 题干.穷举法就是把所有的情况全都列举出来,一一尝试是否合适
- [193] 正确答案.A
- [193] 难易度.易
- [193] 选项数.2
- [193] A.正确
- [193] B.错误
-

- [194] 题型.单选题
- [194] 题干.是否建立了丰富的_____是衡量一个面向对象程序设计语言成熟与否的重要标志之一
- [194] 正确答案.B
- [194] 难易度.易

- [194] 选项数.4
 - [194] A.函数库
 - [194] B.类库
 - [194] C.类型库
 - [194] D.方法库
-

[195] 题型.单选题

[195] 题干.下列哪一个不是用于程序设计的软件 () 。

[195] 正确答案.C

[195] 难易度.易

[195] 选项数.4

[195] A.BASIC

[195] B.C 语言

[195] C.Word

[195] D.Pascal

[197] 题型.单选题

[197] 题干.自然语言可描述算法，不是程序设计语言。

[197] 正确答案.A

[197] 难易度.易

[197] 选项数.4

[197] A.理解分析问题->寻找解题方法->用工具计算->验证结果

[197] B.寻找解题方法->理解分析问题->用工具计算->验证结果

[197] C.用工具计算->验证结果->寻找解题方法->理解分析问题

[197] D.用工具计算->验证结果->理解分析问题->寻找解题方法

[198] 题型.单选题

[198] 题干.VB 语言中，下列各种基本数据类型说明符中表示整型数的是

[198] 正确答案.B

[198] 难易度.易

[198] 选项数.4

[198] A.Boolean

[198] B.Integer

[198] C.Single

[198] D.String

[199] 题型.判断题

[199] 题干.窗体的 BackColor 属性用于设置窗体的背景色

[199] 正确答案.A

[199] 难易度.易

[199] 选项数.2

[199] A.正确

[199] B.错误

[200] 题型.判断题

[200] 题干.结构化程序设计的三种基本结构是顺序结构、选择结构、循环结构

[200] 正确答案.A

[200] 难易度.易

[200] 选项数.2

[200] A.正确

[200] B.错误

[201] 题型.单选题

[201] 题干.如:"ab"+"cd"的运算结果是"abcd",那么"27"+"23"的运算结果是 ()

[201] 正确答案.B

[201] 难易度.易

- [201] 选项数.4
 - [201] A."50"
 - [201] B."2723"
 - [201] C."27+23"
 - [201] D.N
-
-

- [203] 题型.单选题
 - [203] 题干.下列关于算法的特征描述不正确的是
 - [203] 正确答案.C
 - [203] 难易度.易
 - [203] 选项数.4
 - [203] A.有穷性:算法必须在有限步之内结束
 - [203] B.确定性:算法的每一步必须有确切的定义
 - [203] C.输入:算法必须至少有一个输入
 - [203] D.输出:算法必须至少有一个输出
-
-

- [204] 题型.单选题
 - [204] 题干.下列可以作为合法变量名的是
 - [204] 正确答案.D
 - [204] 难易度.易
 - [204] 选项数.4
 - [204] A.a-3
 - [204] B.7a
 - [204] C.a\$
 - [204] D.text2
-
-
-

- [207] 题型.单选题
- [207] 题干.以下描述中最适合用计算机编程来处理的问题是
- [207] 正确答案.C
- [207] 难易度.易
- [207] 选项数.4
- [207] A.确定放学回家的路线
- [207] B.计算某个同学其中考试各科成绩总分
- [207] C.计算 100 以内的奇数平方和
- [207] D.在因特网上查找自己喜欢的歌曲
-

- [208] 题型.单选题
- [208] 题干.以下属于程序的基本控制结构的是
- [208] 正确答案.B
- [208] 难易度.易
- [208] 选项数.4
- [208] A.星型结构
- [208] B.选择结构
- [208] C.网络结构
- [208] D.平行结构
-
-

- [211] 题型.判断题
- [211] 题干.表达式 $2^4 \setminus 3$ 的值是 5
- [211] 正确答案.A
- [211] 难易度.易
- [211] 选项数.2
- [211] A.正确
- [211] B.错误
-

- [212] 题型.单选题
[212] 题干.穷举法的适用范围是
[212] 正确答案.C
[212] 难易度.易
[212] 选项数.4
[212] A.一切问题
[212] B.解的个数极多的问题
[212] C.解的个数有限且可一一列举
[212] D.不适合设计算法
-

- [213] 题型.填空题
[213] 题干.如果 $X=-25$,则运行 $x=Abs(x);x=sqr(x)$ 后,x 的值是
[213] 难易度.易
[213] 选项数.1
-

- [214] 题型.单选题
[214] 题干.

下列程序段运行后, 变量 max 的值为 $a=5;b=10;max=a;IF b > max$
Then $max=b$ ()

- [214] 正确答案.A
[214] 难易度.易
[214] 选项数.1
[214] A.

[215] 题型.单选题

[215] 题干.下列程序运行后, 变量 Value 的值是 () X=20;if
x>=10 then Value=5*x Else Value=4*x ()

[215] 正确答案.A

[215] 难易度.易

[215] 选项数.4

[216] 题型.单选题

[216] 题干.下列程序执行后 A、B 的值是 A=30, B=40,
A=A+B: B=A-B: A=A-B"

[216] 正确答案.C

[216] 难易度.易

[216] 选项数.4

[216] A.30、40

[216] B.40、40

[216] C.40、30

[216] D.30、30

[217] 题型.填空题

[217] 题干.下列程序执行后 A、B 的值是 A=5; B=6; A=A+B:
B=A-B: A=A-B ()

[217] 难易度.中

[217] 选项数.1

[217] A.6、5

[219] 题型.判断题

[219] 题干.用流程图描述算法形象、直观, 容易理解。

[219] 正确答案.A

[219] 难易度.易

[219] 选项数.2

[219] A.正确

[219] B.错误

[220] 题型.单选题

[220] 题干.执行下列程序段后, 变量 X 的值为 x=3;y=77;Do while x;x=x+2;Loop"

[220] 正确答案.D

[220] 难易度.易

[220] 选项数.4

[221] 题型.判断题

[221] 题干.7 / 2 与 7 \ 2 的结果是一样的

[221] 正确答案.B

[221] 难易度.易

[221] 选项数.2

[221] A.正确

[221] B.错误

[223] 题型.单选题

[223] 题干.下列程序段中,循环体执行的次数是()y=2;Do While y<=8;y=y+y;Loop ()

[223] 正确答案.D

[223] 难易度.易

[223] 选项数.4

[225] 题型.单选题

[225] 题干.下面说法正确的是

- [225] 正确答案.A
[225] 难易度.易
[225] 选项数.4
[225] A.算法+数据结构=程序
[225] B.算法就是程序
[225] C.数据结构就是程序
[225] D.算法包括数据结构
-

- [226] 题型.单选题
[226] 题干.要使命令按钮显示文字“确定”，正确的设置是把该命令按钮的
[226] 正确答案.C
[226] 难易度.易
[226] 选项数.4
[226] A.Font 属性设置为“确定”
[226] B.ForeColor 属性设置为“确定”
[226] C.Caption 属性设置为“确定”
[226] D.BorderStyle 属性设置为“确定”
-

- [227] 题型.单选题
[227] 题干.已知变量 x 和 y 的值分别是 6 和 5,那么以下运算结果为 True 的表达式是 ()
[227] 正确答案.C
[227] 难易度.易
[227] 选项数.4
[227] A.Not(x>y)
[227] B.(x<5)or(y>6)
[227] C.(x>=6)And(y>=5)
[227] D.Not(x>4)
-

[228] 题型.单选题

[228] 题干.在 VB 中, 若要将变量 N 定义为单精度型数据, 则下列表示方法中正确的是

[228] 正确答案.B

[228] 难易度.易

[228] 选项数.4

[228] A.Dim N as String

[228] B.im N as Single

[228] C.Dim N as Integer

[228] D.Dim N as Long

[229] 题型.填空题

[229] 题干.快速排序的最坏时间复杂度为

[229] 难易度.易

[229] 选项数.1

[229] A. $O(n^2)$

[230] 题型.单选题

[230] 题干.设哈夫曼树中的叶子结点总数为 m , 若用二叉链表作为存储结构, 则该哈夫曼树中总共有 () 个空指针域

[230] 正确答案.B

[230] 难易度.易

[230] 选项数.4

[230] A. $2m-1$

[230] B. $2m$

[230] C. $2m+1$

[230] D. $4m$

[231] 题型.单选题

[231] 题干.设某棵二叉树的中序遍历序列为 ABCD, 前序遍历序列

为 CABD, 则后序遍历该二叉树得到序列为

[231] 正确答案.A

[231] 难易度.易

[231] 选项数.4

[231] A.BADC

[231] B.BCDA

[231] C.CDAB

[231] D.CBDA

[232] 题型.单选题

[232] 题干.设顺序循环队列 $Q[0: M-1]$ 的头指针和尾指针分别为 F 和 R , 头指针 F 总是指向队头元素的前一位置, 尾指针 R 总是指向队尾元素的当前位置, 则该循环队列中的元素个数为

[232] 正确答案.C

[232] 难易度.易

[232] 选项数.4

[232] A. $R-F$

[232] B. $F-R$

[232] C. $(R-F+M)\%M$

[232] D. $(F-R+M)\%M$

[236] 题型.单选题

[236] 题干.下面关于线性表的叙述错误的是

[236] 正确答案.D

[236] 难易度.易

[236] 选项数.4

[236] A.线性表采用顺序存储必须占用一片连续的存储空间

- [236] B.线性表采用链式存储不必占用一片连续的存储空间
 - [236] C.线性表采用链式存储便于插入和删除操作的实现
 - [236] D.线性表采用顺序存储便于插入和删除操作的实现
-

[237] 题型.判断题

[237] 题干.线性表的链式存储结构优于顺序存储结构

[237] 正确答案.B

[237] 难易度.易

[237] 选项数.2

[237] A.正确

[237] B.错误

[238] 题型.填空题

[238] 题干.中序遍历二叉排序树所得到的序列是()序列

[238] 难易度.中

[238] 选项数.1

[238] A.有序

[239] 题型.判断题

[239] 题干.字符串是数据对象特定的线性表

[239] 正确答案.A

[239] 难易度.易

[239] 选项数.2

[239] A.正确

[239] B.错误

[240] 题型.判断题

[240] 题干.对于任何待排序序列来说,快速排序均快于起泡排序

[240] 正确答案.B

[240] 难易度.易

[240] 选项数.2

[240] A.正确

[240] B.错误

[241] 题型.名词解释

[241] 题干.满二叉树

[241] 正确答案.A

[241] 难易度.难

[241] 选项数.1

[241] A.除最后一层无任何子节点外,每一层上的所有结点都有两个子结点的二叉树

[242] 题型.单选题

[242] 题干.设某棵二叉树中有 2000 个结点,则该二叉树的最小高度为

[242] 正确答案.C

[242] 难易度.易

[242] 选项数.4

[243] 题型.单选题

[243] 题干.设某完全无向图中有 n 个顶点,则该完全无向图中有 () 条边

[243] 正确答案.A

[243] 难易度.易

[243] 选项数.4

[243] A. $n(n-1)/2$

[243] B. $n(n-1)$

[243] C. n^2

[243] D. n^2-1

[244] 题型.填空题

[244] 题干.设某无向图中顶点数和边数分别为 n 和 e , 所有顶点的度数之和为 d , 则 $e=$

[244] 难易度.易

[244] 选项数.1

[244] A. $d/2$

[245] 题型.简答题

[245] 题干.什么是头结点?

[245] 正确答案.A

[245] 难易度.难

[245] 选项数.1

[245] A.头结点是我们人为地在链表的开始结点之前附加的一个结点。

[246] 题型.名词解释

[246] 题干.完全二叉树

[246] 正确答案.A

[246] 难易度.难

[246] 选项数.1

[246] A.若设二叉树的深度为 h , 除第 h 层外, 其它各层 ($1\sim h-1$) 的结点数都达到最大个数, 第 h 层所有的结点都连续集中在最左边, 这就是完全二叉树

[247] 题型.判断题

[247] 题干.栈和队列也是线性表。如果需要, 可对它们中的任一元素进行操作

[247] 正确答案.B

[247] 难易度.易

[247] 选项数.2

[247] A.正确

[247] B.错误

[250] 题型.单选题

[250] 题干.设某有向图中有 n 个顶点, 则该有向图对应的邻接表中有 () 个表头结点

[250] 正确答案.B

[250] 难易度.易

[250] 选项数.4

[250] A. $n-1$

[250] B. n

[250] C. $n+1$

[250] D. $2n-1$

[251] 题型.单选题

[251] 题干.设一组初始记录关键字序列(5, 2, 6, 3, 8), 以第一个记录关键字 5 为基准进行一趟快速排序的结果为 ()

[251] 正确答案.C

[251] 难易度.易

[251] 选项数.4

[251] A.2, 3, 5, 8, 6

[251] B.3, 2, 5, 8, 6

[251] C.3, 2, 5, 6, 8

[251] D.2, 3, 6, 5, 8

[255] 题型.判断题

[255] 题干.在单链表 P 指针所指结点之后插入 S 结点的操作是：P->next= S ; S-> next = P->next

[255] 正确答案.B

[255] 难易度.易

[255] 选项数.2

[255] A.正确

[255] B.错误

[256] 题型.判断题

[256] 题干.邻接表可以表示有向图，也可以表示无向图

[256] 正确答案.A

[256] 难易度.易

[256] 选项数.2

[256] A.正确

[256] B.错误

[257] 题型.单选题

[257] 题干.下列二叉树中，（ ）可用于实现符号不等长高效编码

[257] 正确答案.A

[257] 难易度.易

[257] 选项数.4

[257] A.最优二叉树

[257] B.次优查找树

[257] C.二叉平衡树

[257] D.二叉排序树

[260] 题型.判断题

[260] 题干.一个无向图的连通分量是其极大的连通子图

[260] 正确答案.A

[260] 难易度.易

[260] 选项数.2

[260] A.正确

[260] B.错误

[261] 题型.单选题

[261] 题干.在有 n 个结点的二叉树的二叉链表表示中, 空指针数为

[261] 正确答案.B

[261] 难易度.易

[261] 选项数.4

[261] A.不定

[261] B. $n+1$

[261] C. n

[261] D. $n-1$

[262] 题型.简答题

[262] 题干.堆是什么?

[262] 正确答案.A

[262] 难易度.难

[262] 选项数.1

[262] A.堆实质上是一棵完全二叉树结点的层次序列, 此完全二叉树的每个结点对应于一个关键码

[263] 题型.判断题

[263] 题干.假设 B 是一棵树, B' 是对应的二叉树。则 B 的后根遍历相当于 B' 的中序遍历

[263] 正确答案.A

[263] 难度度.易

[263] 选项数.2

[263] A.正确

[263] B.错误

[265] 题型.单选题

[265] 题干.下列查找方法中, () 适用于查找有序单链表

[265] 正确答案.C

[265] 难度度.易

[265] 选项数.4

[265] A.二分查找

[265] B.分块查找

[265] C.顺序查找

[265] D.哈希查找

[267] 题型.单选题

[267] 题干.在下列数据结构中 () 具有先进先出特性

[267] 正确答案.C

[267] 难度度.易

[267] 选项数.4

[267] A.线性表

[267] B.栈

[267] C.队列

[267] D.广义表

[268] 题型.填空题

[268] 题干.栈具有()特性

[268] 难度度.易

[268] 选项数.1

[268] A.先进后出特性

[270] 题型.单选题

[270] 题干.可行性研究的目的是

[270] 正确答案.D

[270] 难易度.易

[270] 选项数.4

[270] A.分析开发系统的必要性

[270] B.确定系统建设的方案

[270] C.分析系统风险

[270] D.确定是否值得开发系统

[271] 题型.单选题

[271] 题干.可行性研究是在 () 之前

[271] 正确答案.A

[271] 难易度.易

[271] 选项数.4

[271] A.系统开发

[271] B.测试

[271] C.试运行

[271] D.集成测试

[272] 题型.单选题

[272] 题干.某完全二叉树层序序列为 ABCDEF, 则该完全二叉树的中序序列为

[272] 正确答案.A

[272] 难易度.易

[272] 选项数.4

[272] A.DBEAFC

[272] B.DEBFCA

[272] C.DEBCFA

[272] D.DBEACF

[274] 题型.单选题

[274] 题干.可行性研究需要的时间长短取决于系统的规模, 一般来说, 可行性研究的成本只是预期总成本的

[274] 正确答案.C

[274] 难易度.易

[274] 选项数.4

[275] 题型.判断题

[275] 题干.模块的内聚性最高的是功能内聚

[275] 正确答案.A

[275] 难易度.易

[275] 选项数.2

[275] A.正确

[275] B.错误

[276] 题型.单选题

[276] 题干.我国正式颁布实施的 () 对计算机病毒的定义具有法律性、权威性

[276] 正确答案.B

[276] 难易度.易

[276] 选项数.4

[276] A.《计算机软件保护条例》

[276] B.《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》

- [276] C.《中华人民共和国著作权法》
[276] D.《计算机病毒防治管理办法》
-

- [277] 题型.简答题
[277] 题干.封装的的作用
[277] 正确答案.A
[277] 难易度.中
[277] 选项数.1
[277] A.封装的的作用是复用
-

- [278] 题型.填空题
[278] 题干.下列几种类型中，耦合性最弱的是
[278] 难易度.易
[278] 选项数.1
[278] A.数据型
-

- [279] 题型.判断题
[279] 题干.在白盒测试技术测试用例的设计中，路径覆盖是最强的覆盖标准
[279] 正确答案.A
[279] 难易度.易
[279] 选项数.2
[279] A.正确
[279] B.错误
-

- [281] 题型.单选题
[281] 题干.数据字典是用来定义（）中的各个成份的具体含义的
[281] 正确答案.D
[281] 难易度.易

- [281] 选项数.4
 - [281] A.程序流程图
 - [281] B.功能结构图
 - [281] C.系统结构图
 - [281] D.数据流程图
-

- [282] 题型.填空题
 - [282] 题干.软件结构使用的图形工具, 一般采用 () 图
 - [282] 难易度.易
 - [282] 选项数.1
 - [282] A.SC
-

- [283] 题型.填空题
 - [283] 题干.设一棵完全二叉树共有 700 个节点, 则在该二叉树中有 () 个叶子节点
 - [283] 难易度.中
 - [283] 选项数.1
 - [283] A.350
-

- [284] 题型.填空题
 - [284] 题干.在七种偶合中, 最低偶合是
 - [284] 难易度.易
 - [284] 选项数.1
 - [284] A.非直接偶合
-

- [285] 题型.填空题
- [285] 题干.软件工程的基本要素包括方法、工具和 ()
- [285] 难易度.易
- [285] 选项数.1
- [285] A.过程

[286] 题型.名词解释
[286] 题干.软件危机
[286] 正确答案.A
[286] 难易度.难
[286] 选项数.1
[286] A.软件开发和维护中出现的一系列问题

[287] 题型.填空题
[287] 题干.在结构化分析方法中, () 表达系统内部数据运动的图形化技术
[287] 难易度.中
[287] 选项数.1
[287] A.数据流图

[288] 题型.单选题
[288] 题干.DFD 中的每个加工至少有
[288] 正确答案.A
[288] 难易度.易
[288] 选项数.4
[288] A.一个输入流或一个输出流
[288] B.一个输入流和一个输出流
[288] C.一个输入流
[288] D.一个输出流

[289] 题型.判断题
[289] 题干.Jackson 程序设计方法是一种面向数据结构的设计方法
[289] 正确答案.A
[289] 难易度.易
[289] 选项数.2

[289] A.正确

[289] B.错误

[290] 题型.名词解释

[290] 题干.UML

[290] 正确答案.A

[290] 难易度.难

[290] 选项数.1

[290] A.一种可视化的建模语言

[291] 题型.单选题

[291] 题干.PDL(过程设计语言)是描述处理过程

[291] 正确答案.C

[291] 难易度.易

[291] 选项数.4

[291] A.做什么

[291] B.为什么做

[291] C.怎么做

[291] D.对谁做

[292] 题型.判断题

[292] 题干.软件设计中划分模块的一个准则是高内聚低耦合

[292] 正确答案.A

[292] 难易度.易

[292] 选项数.2

[292] A.正确

[292] B.错误

[293] 题型.单选题

[293] 题干.软件系统的功能

[293] 正确答案.D
[293] 难易度.易
[293] 选项数.4
[293] A.程序模块化
[293] B.模块高内聚
[293] C.模块低耦合
[293] D.模块独立性

[294] 题型.判断题
[294] 题干.属性是对象的静态特征
[294] 正确答案.A
[294] 难易度.易
[294] 选项数.2
[294] A.正确
[294] B.错误

[295] 题型.填空题
[295] 题干.属于某个类的一个具体对象称为该类的
[295] 难易度.易
[295] 选项数.1
[295] A.实例

[297] 题型.单选题
[297] 题干.需求分析阶段的关键任务是确定
[297] 正确答案.D
[297] 难易度.易
[297] 选项数.4
[297] A.软件开发方法
[297] B.软件开发工具

- [297] C.软件开发费
 - [297] D.软件系统的功能
-

[298] 题型.填空题

[298] 题干.一个模块的（ ）太大一般是因为缺乏中间层次，应当适当增加中间层次的控制模块

[298] 难易度.易

[298] 选项数.1

[298] A.扇出

[299] 题型.单选题

[299] 题干.在模块的 3 种基本属性中，反映模块内部特性的是

[299] 正确答案.C

[299] 难易度.易

[299] 选项数.4

[299] A.接口

[299] B.功能

[299] C.逻辑

[299] D.状态
